



استریل سیف A2 (Class II)			مدل
1710*600*660 mm	1350*600*660mm	940* 600*660 mm	سایز داخلی (محفظه کار)
1870*750*2290mm	1500*750*2250mm	1100*750*2250mm	سایز خارجی
ارتفاع ایمن ۲۰۰ میلی متر			ارتفاع شیشه در حالت استاندارد
400mm	400mm	400mm	حداکثر ارتفاع باز بودن شیشه
0.53±0.025 m/s			سرعت جریان هوا (داخل دستگاه)
0.33±0.025 m/s			پایین ترین سرعت جریان هوا
دو عدد-۹۹,۹۹٪ موثر در ۰/۳ um - فیلتر شاخص زندگی			فیلتر Hepa
شیشه با بالا برنده برقی - شیشه دو لایه لامیننت بضخامت ≤ ۵ میلی متر و ضد UV			شیشه جلو
EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB			صدا
40W*2	40W* 1	30W*1	لامپ UV
۱ عدد ۴۰ وات با تایمر - شاخص نشان دهنده عمر لامپ UV - سرعت انتشار ۲۵۳/۷ نانومتر			
40W*2	28W*2	21W*2	لامپ فلوروسنت (مهمتایی)
900W	900W	760W	مصرف دستگاه
دو عدد - با مجموع توان بار ۵۰۰ وات			پریزهای ضد آب
LCD با قابلیت کنترل: فشار جریان هوای فیلتر اصلی و فیلتر خروجی ، تایم زمان کار فیلتر و UV - نمایش سرعت خطی ورودی و خروجی هوا - نمایش عمر فیلتر - رطوبت و درجه حرارت دستگاه - کنترل زمان کار دستگاه			صفحه نمایش
ریز پردازنده			سیستم کنترل
۷۰٪ گردش هوا ، ۳۰٪ خروج هوا			سیستم جریان هوا
تعویض فیلتر - پنجره ارتفاع بیش از حد شیشه دستگاه - سرعت غیر طبیعی جریان هوا - استیل ضد زنگ ۳۰۴ - بدنه اصلی: ورق فلزی سرد نورد شده با پوشش رنگ ضد باکتری			آلارم تصویری و صوتی
110/220V±10%, 60/50Hz			منبع تغذیه
لامپ فلوروسنت دو عدد - لامپ UV - پایه - شیر تخلیه کف سینی دستگاه - دو عدد پریز ضد آب			لوازم جانبی استاندارد
شیر آب و گاز			لوازم جانبی اختیاری
395kg	316kg	243kg	وزن ناخالص