


## ■ Static Actuator 1000 kN



Global Material Testing Manufacturers

اکچویٹور استاتیک ۱۰۰ تن (ہیڈرولیک)



Global Material Testing Manufacturers		شرکت مواد ساخت آزما ویستا	
<b>Static Actuator 1000kN</b> <b>Standard Requirements: ASTM, DIN, ISO</b>		اکچویاتور استاتیک ۱۰۰ تن (هیدرولیک) همخوان با کدهای استاندارد: ISO, DIN, ASTM	
General info.		مشخصات کلی	
Product ID	MTM-ACTR/ST1000	MTM-ACTR/ST1000	شناسه محصول
Function	Monotonic Controlled Loading by Force & Displacement	ارزیابی مکانیکی مواد جامد در کشش، فشار، پانچ و ...	کاربرد محصول
Speciality	Fully Automated Process of Loading and Data Acquisition	فرآیند تمام اتوماتیک بارگذاری، قرائت و ثبت نتایج	ویژگی شاخص
Specifications		توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه	
Max. Load	1000 kN	۱۰۰۰ کیلو نیوتن	حداکثر نیرو
Displacement Range	300 mm	۳۰۰ میلی‌متر	دامنه تغییر مکان
Shaft Dia.	120 mm	۱۲۰ میلی‌متر	قطر شفت
Linear Speed	12.5 mm/s	۱۲/۵ میلی‌متر بر ثانیه	سرعت خطی
Measurement Precision	%0.025 of Maximum Load	۰/۰۲۵ درصد از حداکثر بار	دقت اندازه‌گیری
	0.000005 m	۰/۰۰۰۰۰۵ متر	
Maximum Pulse Output Power	5 kW	۵ کیلووات	حداکثر توان لحظه‌ای خروجی
Actuator Type	Servo-Hydraulic	سروو هیدرولیک	سیستم محرک
Data Output Extension	.xls (Compatible with MS Excel)	(همخوان با نرم‌افزار مایکروسافت اکسل)	فرمت ثبت نتایج
Capabilities	Automatic Data Logger	قرائت و ثبت نتیجه به صورت اتوماتیک	سایر قابلیت‌ها
	Stress-Strain Curve Analyses, Auto Recognition of Characteristic Points	قابلیت تحلیل روی منحنی تنش-کرنش و نقاط مشخصه	
	Rigid Disc Load Cells	لودسل‌های دیسکی و صلب	
	Powerful Oil Cooler to Control the Reservoir Temp.	خنک‌کننده‌های قوی جهت کنترل دمای مخزن	
	High Rigidity, Thich Cylinder & Shaft	صلبیت بالا، شفت قطور و سیلندر ضخیم	
	Compatible to LAN for Remote Commanding	سازگار با شبکه و کنترل از نقاط دیگر	
	High Pulse Flow by Set of Accumulators	دبی لحظه‌ای بالا با استفاده از اکومولاتر	
	Servo-Valve Mounted Right on the Actuator	نصب سروو-ولو درست روی اکچویاتور	
Operator-Error Free	حذف خطای کاربر		