

## مشخصات دستگاه



مشخصات PTG 60		
110 ... 240 V <sub>AC</sub> , 50 Hz, 12 VA 18-36 V <sub>DC</sub> , 2.8 W		منبع تغذیه
4000 m (250 Ω)		بیشترین طول کابل جهت ارسال خروجی آنالوگ
استیل ضدزنگ 316L		جنس محفظه
کولیماتور	وزن [kg]	اندازه کریستال Ø x length [mm]
Standard	35	50 x 50 NaI(Tl) 40 x 40 x 2000 PVT
-40 ... +50 °C -40 ... +120 °C		دمای کاری بدون خنک کننده دمای کاری با خنک کننده
NaI(Tl) برای ≤0.2 %/°C		پایداری دما
0.1% در بازه اندازه گیری 500-2000 Kg/m <sup>3</sup>		دقت اندازه گیری
IP67		استاندارد حفاظتی
Ex d IIC T6 Gb		استاندارد ضد انفجار
4 ... 20 mA - HART impedance: 250 - 750 Ω		سیگنال خروجی آنالوگ
PT100 به منظور جبران سازی اثر دما		ورودی آنالوگ*
رله اعلام خطا در سیستم		خروجی دیجیتال*
* به درخواست مشتری		

### دبی جریمی

با ترکیب PTG 60 و دبی سنج می توان دبی جریمی را تعیین نمود. نتایج حاصل از این سیستم قابل اعتماد و دقیق بوده و تمام مزیت های سیستم اندازه گیری بدون تماسی را دارا می باشد.