

دیپ فریز ۸۰- درجه سانتیگراد (استاتیک) JD



- * بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترو استاتیک کوره ای.
- * بدنه داخلی (وان) از استن لس استیل.
- * مجهز به درب ثانویه عایق بندی شده و مجزا برای هر طبقه
- * دارای اوپراتور در تمام صفحات جهت یک نواختی دما داخل چمبر.
- * مجهز به کنترلر دیجیتالی جهت تنظیم دما و آلام.
- * مجهز به سیستم دیفراست الکتریکی و تایمینگ دار.

JD-500UP	JD-400UP	JD-300UP	JD-200UP	JD-100UP	مدل / مشخصات فنی
۲۰۰-۱۰۰-۹۰	۱۸۰-۹۵-۹۵	۱۸۰-۸۵-۸۵	۱۶۰-۸۰-۸۵	۱۳۵-۸۰-۷۰	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm
۱۲۰-۷۰-۶۰	۱۰۰-۶۵-۶۰	۱۰۰-۵۵-۵۵	۸۰-۵۰-۵۰	۵۰-۵۰-۴۰	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm
۵	۴	۴	۳	۲	تعداد طبقات
-۸۰ تا -۴۰	-۸۰ تا -۴۰	-۸۰ تا -۴۰	-۸۰ تا -۴۰	-۸۰ تا -۴۰	رنج دما
± ۱/۵	± ۱/۵	± ۱/۵	± ۱/۵	± ۱/۵	دقت دمایی
220V – 7A	220V – 5A	220V – 5A	220V – 5A	220V – 5A	برق مصرفی

