

بسمه تعالی

## شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی

این محصول در دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد و در رطوبت نسبی ۸۰ درصد قابل استفاده می باشد. و شرایط عملکردی آن در دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه و رطوبت نسبی ۶۰ درصد می باشد.

دستگاه قابل اتصال به برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز می باشد. جهت پایداری و دقت بیشتر و اجتناب از هر گونه خطر احتمالی توصیه می گردد از پریز ارت دار استفاده نمایید.

پریز و سیم کشی دستگاه باید توانایی عبور جریانی معادل ۵ آمپر را داشته باشد. دستگاه می بایست در سطح صاف و دارای استحکام کافی باشد. محل نصب و قرارگیری دستگاه نباید در معرض لرزش و تنش مداوم باشد.

چنانچه مصرف کننده نیاز به راهنمایی بیشتر داشته باشد از طریق تماس تلفنی و شبکه مجازی تلگرام و واتساپ براحتی قابل راهنمایی و رسیدگی است.

شرکت آرمان نوآندیشان بهسان