

«کوره سینترینگ ۱۷۲۰ درجه از نوع باکس رو میزی»

* حداکثر دمای کاربردی کوره ۱۶۰۰ درجه سانگراد می باشد.

* وزن تقریبی ، ابعاد خارجی دستگاه و ابعاد مفید محفظه حرارتی کوره (ارتفاع = H، عرض = W، عمق = D)

مدل دستگاه	ابعاد مفید محفظه			ابعاد خارجی			وزن تقریبی
F2L-1720	W=12cm	H=12cm	D=12cm	W=47cm	H=75cm	D=55cm	Net= 95 Kg
F3L-1720/D	W=15cm	H=15cm	D=15cm	W=55cm	H=85cm	D=65cm	Net= 115 Kg

* المنت های بکار رفته در کوره فوق از نوع مولیبدنوم دیسیلیساید (MoSi2) می باشد و بدلیل حساس و شکننده بودن المنت ها هرگونه جابجایی و تغییرات بایستی با اطلاع شرکت آذرکوره باشد.

* گنجایش تعداد واحد کوره ها :

* مدل F2L-1720 (ظرف مناسب= ساگار مربع سایز 10×10 cm) = یک ظرف ۹۰ واحد و حداکثر ۲ ظرف بر روی هم تعداد ۱۸۰ واحد

* مدل F3L-1720/D (ظرف مناسب=ساگار مربع سایز 12×12 cm) = یک ظرف ۱۰۰ واحد و حداکثر ۳ ظرف بر روی هم تعداد ۳۰۰ واحد

* لازم به توضیح است که استفاده از درب برای ظرف ها الزامی میباشد.

* نسوزهای بکار رفته از نوع بوردسرامیک فایبرآلمینایی - زیر کونیاپی 1840°C از نوع اروپایی می باشد.

* ترموکوپل کوره فوق از نوع Type B (Pt - 30% Rh / Pt-6%Rh) می باشد.

* کوره دارای سیستم کنترل از نوع لمسی TouchPanel باقابلیت برنامه ریزی ۴ برنامه ۳۲ مرحله ای مدل AFCTP1-5i

برند آذرکوره با امکان کنترل نرخ افزایش و کاهش دما در واحد زمان (RAMP) و اعمال ضرایب PID می باشد .

* کوره مجهز به سوئیچ های الکترونیکی با امکان کنترل زاویه آتش PID (Fuzzy Logic Control) می باشد و

تریستور تعبیه شده در سیستم بعنوان محافظ اضطراری (Policeman) عمل می نماید.

* در صورت مستهلک شدن و از بین رفتن ترموکوپل سیستم کنترل بطور اتوماتیک برنامه را قطع میکند.

* کوره بصورت رومیزی (DeskTop) با ظاهر زیبا، مناسب و پوشش بیرونی کوره دارای رنگ کوره ای دو لایه مناسب

محیط های لابراتوار و کلینیک دندانسازی میباشد.

* کوره مجهز به آگزوز میباشد که این امر در خارج شدن بخارات پروسه پخت کمک بسزایی خواهد کرد.

* برق مصرفی ، حداکثر توان ، جریان مصرفی ، تعداد و جهات گرمادهی المنت کوره ها :

مدل دستگاه	ولتاژ کاری	برق مصرفی	جریان مصرفی	حداکثر توان مصرفی	تعداد و محل قرار گیری المنت ها
F2L-1700	220V.Ac	Single phase	25 Amp	5.5 KW/h	دو عدد : دیواره جانی (۱)
F3L-1700/D	220V.Ac	Single phase	32 Amp	7 KW/h	چهار عدد : دیواره جانی (۲)

* کوره های F1700 Lab. Series از تاریخ تحویل به مدت یک سال تحت گارانتی و بمدت ۱۵ سال تحت پوشش خدمات پس از فروش

شرکت آذرکوره می باشد(در صورت صدمات ناشی از بی احتیاطی در کار با کوره محفظه حرارتی مشمول این گارانتی نمی باشد.)

* کلیه قطعات و لوازم یدکی این کوره اعم از حرارتی و الکترونیکی موجود می باشد.

«شرکت آذرکوره آماده ارائه مطمئن ترین خدمات پس از فروش در سراسر ایران می باشد.»