



فیتوترون ۶۰۰ AX

- بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ الکتروستاتیک و بدنه داخلی از جنس استیل ۳۰۴

- ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) (۱۹۰*۹۰*۱۴۰)

- ابعاد داخلی محفظه (عرض*عمق*ارتفاع) (۱۲۰*۷۵*۶۵)

- حجم: ۶۰۰ لیتر دارای یک درب اصلی و درب شیشه ای جهت بازدید

- نور: دستگاه دارای یک محفظه دارای دو باکس نوری متحرک با ۶ لامپ فلورسنت و یک باکس نوری با ۱۰ لامپ فلورسنت در سقف دستگاه که توسط شیشه دو جداره از محفظه داخلی جدا شده است

شدت نور: از ۵۰۰۰ لوکس تا ۱۰۰۰۰ لوکس با قابلیت تغییر فاصله نمونه از نور

عایق دستگاه به ضخامت ۵ سانتی متر

-کنترلر :

- صفحه تاج اسکرین رنگی
- قابلیت برنامه ریزی در ده برنامه و هر برنامه ده خط و دیتالاگر
- قابلیت ذخیره اطلاعات دما و رطوبت بر روی USB
- کنترل دما با رزولشن ± 0.3 روی کنترلر و دقت ± 1 درجه سانتیگراد در داخل دستگاه در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه با نور خاموش و ۱۰ تا ۴۰ با نور روشن
- کنترل رطوبت از ۴۰٪ تا ۹۰٪ با دقت ± 3 درصد در شرایط نور خاموش و از ۴۰٪ تا ۷۵٪ در شرایط نور روشن
- قابلیت تعریف چند کابر
- دارای سیستم ثبت وقایع

-سنسورها : سنسور دما از نوع ۱۰۰ pt

سنسور رطوبت از نوع ترنسmitter

-آلارم :

- دارای آلارم صوتی در صورت انحراف دما
 - دارای آلارم مکانیکی دارای ترموستات حد بالا
 - دارای سیستم تلفن کننده در صورت بروز خطا
- رطوبت : دارای سیستم رطوبت زن از نوع بخار گرم
- دارای سه طبقه متحرک با قابلیت افزایش و کاهش فاصله از باکس نوری
- سیرکولاسیون هوا از طریق یک فن ۲۵ سانت
- دارای سیستم پرودتی تراکمی به همراه کمپرسور ۱/۲ اسب