



دستگاه تست کشش هیدرولیک جهت پیچ ، مهره و اتصالات فلزی طبق مشخصات فنی ذیل :

- ظرفیت دستگاه : 1000 KN قابلیت های تست : تست کشش (Tensile)
- لودسل به ظرفیت 100 TON Accuracy % 0.03 fs100 برند SEWHA
- دقت اندازه گیری : کلاس 0.5 (حداکثر خطا 0.5% عدد خوانده شده در بازه 2% تا 100% ظرفیت لودسل) مطابق استاندارد ISO 7500 ، EN 10002 به همراه برگه کالیبراسیون از شرکت سازنده
- درجه تفکیک نیرو 1/100.000 Resolution of load cell capacity
- دقت اندازه گیری دستگاه (جابجایی فک ها) : 0/1 mm Extension resolution
- سرعت دستگاه : max 500mm/min
- قابلیت رسم نمودار بدون نیاز به کامپیوتر
- کورس مفید دستگاه 180 mm با در نظر گرفتن لودسل (فک های مربوطه) - (1350 mm بدون فک و لودسل)
- پکیج هیدرولیک 3 اسب
- دارای محدود کننده های سخت افزاری و نرم افزاری OVER LOAD با رعایت استاندارد CE
- 4 ستونه
- فک از نوع کشویی دارای 4 قالب گیرش به صورت پنوماتیک جهت سایز های مختلف
- مجهز به اینورتر
- مجهز به نمایشگر 7 اینچ پنل مستر
- مجهز به PLC دلتا
- مجهز به ترانسمیتر پارس مگا
- دریافت نتیجه از طریق USB
- مشخصات نرم افزار کامپیوتر
- نرم افزار کامپیوتر به صورت VBA خروجی اکسل
- طبقه بندی مطابق استاندارد ملی
- امکان نمایش 5 آزمون در یک صفحه
- تنش، کرنش، نیرو در نقطه پیک و بریک
- دریافت yielding point
- دریافت نتیجه Elongation در نقطه پیک و بریک
- نمواد به صورت تنش و Elongation
- محاسبه تنش، الانگیشن و نیرو در نقطه yielding point و شکست (حداکثر) و break
- الکترو موتور موتور 3 اسب