

1402/07/01

02-046-01

ندارد

F11L-1250 « BOX FURNACE »

« مشخصات فنی »

- حداکثر دمای کوره 1250 درجه سانتیگراد و دمای کاری 1200 درجه میباشد و حجم مفید آن 11 لیتر میباشد.
- ابعاد مفید محفظه حرارتی کوره: (عمق D=33 cm)، (ارتفاع H=15 cm)، (عرض W=21 cm).
- ابعاد خارجی قسمت حرارتی: (D=70 cm طول)، (H=76 cm ارتفاع)، (W=55 cm عرض).
- عایق های کوره تلفیقی از آجر سبک 1430 درجه با شوک پذیری بالا و برد سرامیکی 1260 درجه ایتالیایی به صورت طبقه طبقه میباشد.
- کناره های کوره به جرم ریخته گیری بسیار مستحکم و شوک پذیر بالا مجهز شده است.
- المنت های بکار رفته در کوره دارای طول عمر بالا و کانتال سوئد میباشد.
- سیستم کنترل دما از نوع دیجیتال تمام الکترونیک می باشد و تثبیت درجه حرارت را تا ± 4 درجه سانتیگراد ممکن می سازد.
- برق مصرفی کوره تک فاز 20 آمپر (با حداکثر توان مصرفی P=4.4 kw/h) می باشد.
- عملکرد برقی و کنترلی کوره کاملاً بدون سر و صدا و مناسب جهت کار آزمایشگاهی طراحی میشود و مجهز به قوی ترین حفاظت از کوره (Police Man) میباشد.
- توان الکتریکی داده شده به کوره کاملاً قابل کنترل می باشد، بطوریکه سرعت گرم شدن کوره به طور دلخواه کم یا زیاد می شود.
- کوره مجهز به نشانگر حرارت تمام دیجیتال 9 مرحله ای و 9 برنامه مدل pc21 باتک (BATEC) می باشد.
- کوره دارای شاستی میباشد.
- کوره دارای بالاترین و قوی ترین طراحی از لحاظ کارکرد مداوم و طولانی را دارا میباشد و کارکرد کوره برای مدت طولانی بدون افت و کاهش توان تضمین میگردد.
- ترموکوپل کوره از نوع کرومل-آلومل میباشد.
- کوره مجهز به دودکش می باشد.
- تمامی لوازم یدکی کوره اعم از حرارتی و الکترونیکی موجود می باشد.
- کوره F11L-1250 به مدت یک سال از تاریخ تحویل تحت گارانتی و بمدت 15 سال تحت پوشش خدمات پس از فروش می باشد.

با تشکر

شرکت کوره سازی

نیک حرارت سازان آذرخش