

ecoolX

سیرکولاتورهای سری eCool X در رده سیرکولاتورهای آزمایشگاهی با کلاس قیمتی **اقتصادی** قرار می‌گیرند و در عین حال، عملکردی قابل‌اعتماد برای کاربردهای روزمره آزمایشگاهی ارائه می‌دهند. این سری در دو نسخه فقط سرمایشی (چیلر) و سرمایشی-گرمایشی عرضه می‌شود. استفاده از قطعات باکیفیت در کنار طراحی مهندسی‌شده و بهینه‌سازی هزینه‌های تولید، ecoolX را به گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای آزمایشگاه‌هایی تبدیل کرده است که به تجهیزی مناسب برای کارکردهای روزمره، مستمر و طولانی‌مدت نیاز دارند.

- قابلیت اطمینان برای کارکرد سنگین
- کارکرد روزانه و طولانی‌مدت
- توان بالای سرمایش
- کاربری آسان با پنل دکمه‌ای

مدل‌های موجود

سری ecoolX در ۸ مدل عرضه می‌شود که تفاوت اصلی آن‌ها در ظرفیت سرمایشی و محدوده دما است.

ECX08-M20-25 — VOL: 8L | COOLING: 400W | MIN -20 °C | MAX + 25 °C

ECX08-M20-100 — VOL: 8L | COOLING: 400W | MIN -20 °C | MAX + 100 °C

ECX08-M20-200 — VOL: 8L | COOLING: 400W | MIN -20 °C | MAX + 200 °C

ECX08-M40-25 — VOL: 8L | COOLING: 400W | MIN -40 °C | MAX + 25 °C

ECX08-M40-100 — VOL: 8L | HEATING: 400W | MIN -40 °C | MAX + 100 °C

ECX08-M40-200 — VOL: 8L | HEATING: 400W | MIN -40 °C | MAX + 200 °C

ECX18-M20-25 — VOL: 18L | HEATING: 2 kW | MIN -20 °C | MAX + 25 °C

ECX18-M20-200 — VOL: 18L | HEATING: 2 kW | MIN -20 °C | MAX + 200 °C

