

ژرمیناتور ۲۰۰ لیتری



جنس بدنه خارجی از ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

بدنه داخلی از جنس ورق استن لس استیل ۳۰۴

محدوده دمایی دستگاه ۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد کنترل دما با دقت ± 1 درجه داخل دستگاه

رطوبت ۴۰% تا ۹۰% با دقت ± 3 درصد با نور روشن

سیستم نایبش نوراز دوطرف کابین از طریق شیشه دوجداره

نور: تابش نور از طرفین و هر طرف دارای ۶ لامپ فلورسنت ۳۶ وات

سیستم حرارت دهی التراسونیک (بخار سرد) و کنترل دیجیتال با آگیری اتوماتیک - دارای تانک آب دیونایزر

سیستم حرارت دهی از طریق هیتر و گاز گرم و سرد جهت ثابت نگه داشتن دمای تنظیم شده

مجهز به ۲ ترموستات جهت تنظیم دمای روز و شب از نوع دیجیتال

مجهز به سیستم کنترل نور از طریق تایمر

سیستم دما و رطوبت بوسیله فن های توربو سیرکولیشن

مجهزیه ترموستات مکانیکی گازی جهت جلوگیری از حرارت بالا

درب جلو با واشر مغناطیسی و قفل و درب دوم شیشه ای برای رویت داخل کابین

طبقات دستگاه از ورق مشبک آلومینیوم

وزن: ۲۰ کیلوگرم

برق ۲۲۰ ولت، ۵۰، هرتز