

کاتالوگ ستاپ اندازه گیری ارتعاشات

۱. مشخصات:

- حداکثر سرعت نمونه گیری برای هر کانال 51.2 Ks/S، ورودی ± 5 ولت
- رزولوشن ۲۴ بیت، دامنه دینامیکی 102 Db، فیلترهای آنتی الایزینگ
- کوپل AC/DC قابل انتخاب توسط نرم افزار، کوپل AC (۰،۵ هرتز)
- تقویت سیگنال IEPE قابل انتخاب توسط نرم افزار (۰ میلی اهم یا ۲ میلی اهم)
- دمای عملکردی -۴۰ تا +۷۰، ارتعاش ۵g، شوک 50 g

۲. بررسی اجمالی

RTP-VM3018W، ماژول ۴ کاناله داده گیری سیگنال دینامیکی برای اندازه گیری فرکانس صوتی با دقت بالا می باشد. RTP-VM3018W، دامنه دینامیک 102 Db را ارائه می دهد و با تقویت کننده سیگنال IEPE و کوپلینگ AC/DC قابل انتخاب توسط نرم افزار، ادغام می شود. چهار کانال ورودی به طور همزمان، با استفاده از

صفحه ۱ از ۲

تهران، اقدسیه، بزرگراه ارتش، نرسیده به مینی
سیتی، مجتمع میلاد، بلوک ۳، طبقه ۳، واحد ۱۲
تلفکس: ۲۲۴۶۴۲۵۰ - ۲۲۴۸۰۵۱۱

