

## دستگاه کشش و فشارچند کاره تک ستونه

### مشخصات کلی:

- منبع تغذیه: ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب فرکانس ۵۰ هرتز
- سیستم محرک: موتور سرو جریان متناوب
- سیستم متحرک: بال اسکرو
- گیره ها: نوع خودقفل کن یا براساس سفارش
- دقت حرکتی فک متحرک:  $M < 0.002 \text{ mm}$
- سیستم عامل: تحت ویندوز Windows XP
- استانداردها: ISO 5893 - ISO 9513 - ASTM E83 - ASTM E4

### تجهیزات انتخابی

- اکستنسومتر
- محفظه برودتی و حرارتی با دامنه دمایی بین ۸۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد
- نرم افزارهای اضافی و گیره های مربوطه جهت آزمایش های خاص

مدل دستگاه	ظرفیت CAPACITY (Kgf)	ستون ها Columns
MODEL	CAPACITY (Kgf)	Columns
HIWA 2122	500	1
HIWA 2126	1000	2
HIWA 2127	3000	2
HIWA 2128	5000	2



### صنایع بسته بندی



Packaging industries

## Single column machine (Tensile & Comp)

### General specification:

- Power source: 220V AC 50 HZ
- Drive system: AC Servo motor with driver
- Moving system: Ball screw with guides
- Grips: Self - locking ( wedge type ) , or by order
- Moving accuracy:  $M < 0.002 \text{ mm}$
- Operating system: Windows XP
- Standards: ISO 5893 - ISO 9513 - ASTM E4  
ASTM E83

### Accessories ( Optional )

- Extensometer
- Cooling & Heating chamber Temperature range from -80 up to +80 celisius
- Additional software & Extra grips



Extensometer