

### ❖ تعویض لامپ فلورسنت:

جهت تعویض لامپ فلورسنت، بیجهای نقاب را باز نموده سپس نقاب را بالا برده و اقدام به تعویض کنید.

✓ **تذکر خیلی مهم:** قبل از اقدام به تعویض لامپ UV یا لامپ فلورسنت دوشاخه دستگاه را از پریز برق در بیاورید.

### ❖ دستور العمل استفاده از پنل دیجیتال:

هنگامی که برق وارد دستگاه شود؛ روی صفحه LCD پیغام Please Enter Password نمایش داده می شود. شما می توانید با فشار دادن همزمان کلیدهای Set/ وارد منوی اصلی شوید. منوی اصلی شامل ۴ گزینه می باشد:

۱. لامپ فلورسنت: برای روشن کردن لامپ فلورسنت ابتدا به کمک کلیدهای  $\nabla$  /  $\nabla$  در صفحه منو بر روی گزینه لامپ مهتابی رفته و سپس با کلید Set آن را روشن نمایید.
۲. لامپ UV: برای روشن کردن لامپ UV ابتدا به کمک کلیدهای  $\nabla$  /  $\nabla$  بر روی گزینه لامپ UV رفته و سپس با کلید Set آن را روشن نمایید.

### ✓ نکته:

- A. لامپ UV، ۱۰ ثانیه با تاخیر روشن می شود (جهت ایمنی بیشتر اپراتور)
- B. بعد از خاموش نمودن لامپ UV از طریق پنل، لامپ UV به میزان زمان تعریف شده در تنظیمات (۱۰ دقیقه) روشن می ماند، سپس خاموش می شود (جهت استریلیزاسیون سطح و جداره ها پس از اتمام کار)
- ۳) فن: برای روشن کردن فن ابتدا به کمک کلیدهای  $\nabla$  /  $\nabla$  بر روی گزینه فن رفته سپس با کلید Set آن را روشن نمایید. فن با توان ۶۰٪ شروع به کار می نماید. برای افزایش یا کاهش سرعت فن، می توانید از کلیدهای Exit/Enter استفاده نمایید.  
توان فن: ۱۰۰٪ ~ ۶۰٪

### ✓ هشدار:

جهت بازدهی بهتر، سرعت فن ۱۰۰٪ تنظیم گردد.

4) تنظیمات:

A. تنظیمات فن:

- زمان روشنایی: زمانی که می خواهید فن تا آن اندازه کار کند
- روشنایی تا کنون: زمانی که تا به حال فن روشن بوده است
- حد اکثر روشنی بر حسب ساعت تا زمان سرویس (جهت تنظیم با فشردن کلیدهای (Exit/Enter

B. تنظیمات UV :

- زمان روشنی: زمانی که می خواهید UV روشن بماند.
- روشنایی تا کنون: زمانی که UV تا به حال روشن مانده.
- شمارنده معکوس: زمان تاخیر روشن شدن لامپ UV

C. انتخاب زبان:

▪ انگلیسی

▪ فارسی

D. خروج: انتخاب این گزینه شما را به منوی اصلی باز می گرداند.