



استریل سیف (Class II) B2			مدل
1670*600*660mm	1350*600*660mm	1150*600*660mm	سایز داخلی (محفظه کار)
1820*750*2250mm	1500*760*2250mm	1300*750*2250mm	سایز خارجی
ارتفاع ایمن $\geq 200$ میلی متر			ارتفاع شیشه در حالت استاندارد
500mm	500mm	420 mm	حداکثر ارتفاع باز بودن شیشه
0.53±0.025 m/s			سرعت جریان هوا (داخل دستگاه)
0.33±0.025 m/s			پایین ترین سرعت جریان هوا
دو عدد - ۹۹.۹۹٪ موثر در ۰/۳ um - فیلتر شاخص زندگی			فیلتر Hepa
شیشه با بالا برنده برقی - شیشه دو لایه لامیننت بضامت $\leq 5$ میلی متر و ضد UV			شیشه جلو
EN12469 $\leq 58$ dB / NSF49 $\leq 61$ dB			صدا
40W x 2	40W x 1	18W x 1	لامپ UV
۱ عدد ۴۰ وات با تایمر - شاخص نشان دهنده عمر لامپ UV - سرعت انتشار ۲۵۳/۷ نانومتر			لامپ فلوروسنت (مهتابی)
40W x 2	28W x 2	21W x 2	مصرف دستگاه
1200W	900W	850W	پریزهای ضد آب
دو عدد - با مجموع توان بار ۵۰۰ وات			صفحه نمایش
LCD با قابلیت کنترل فشار جریان هوای فیلتر اصلی و فیلتر خروجی ، تایم زمان کار فیلتر و UV - نمایش سرعت خطی ورودی و خروجی هوا - نمایش عمر فیلتر - رطوبت و درجه حرارت دستگاه - کنترل زمان کار دستگاه			سیستم کنترل ریز پردازنده
ریز پردازنده			سیستم جریان هوا
۰٪ گردش هوا ، ۱۰۰٪ خروج هوا			آلارم تصویری و صوتی
تعویض فیلتر - پنجره ارتفاع بیش از حد شیشه دستگاه - سرعت غیر طبیعی جریان هوا - استیل ضد زنگ ۳۰۴ - بدنه اصلی: ورق فلزی سرد نورد شده با پوشش رنگ ضد باکتری			منبع تغذیه
110/220V±10% , 60/50Hz			لوازم جانبی استاندارد
لامپ فلوروسنت دو عدد - لامپ UV - پایه - شیر تخلیه کف سینی دستگاه - دو عدد پریز ضد آب			لوازم جانبی اختیاری
شیر آب و گاز			وزن ناخالص
408kg	302kg	276kg	