

# POWERSA
## سری Basic

سری Powersa Basic سرمایش خارجی با ظرفیت بالا را از **۴۰°C- تا ۲۵°C+** برای فرایندهای پایلوت، نیمه‌صنعتی و آزمایشگاهی بزرگ‌مقیاس ارائه می‌دهد. ظرفیت سرمایشی از **۲ kW to ۱۰ kW**، کنترل کاربرپسند و طراحی مدار بسته، پاسخ‌گوی کارهای روزانه و نیز **کارکرد سنگین و پیوسته** در بازه‌های چندروزه یا چندهفته‌ای است. این محصول راهکاری ایده‌آل برای راکتورهای شیشه‌ای و استیل، روتاری اواپراتورهای پایلوت، سامانه‌های تقطیر یا سرویس هم‌زمان چند کندانسور رومیزی و تجهیزات حساس به دما است.

- قابلیت اطمینان برای کارکرد سنگین
- کارکرد روزانه و طولانی‌مدت
- توان بالای سرمایش
- کاربری آسان با پنل دکمه‌ای

# مدل‌های موجود

سری Powersa Basic در ۱۰ مدل عرضه می‌شود که تفاوت اصلی آن‌ها در ظرفیت سرمایشی و محدوده دما است.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PWR2000-B-M25-25 | VOL: 20L | COOLING: 2000W | MIN -25 °C | MAX + 25 °C |
| PWR2000-B-M40-25 | VOL: 20L | COOLING: 2000W | MIN -40 °C | MAX + 25 °C |
| PWR3000-B-M25-25 | VOL: 20L | COOLING: 3000W | MIN -25 °C | MAX + 25 °C |
| PWR3000-B-M40-25 | VOL: 20L | COOLING: 3000W | MIN -40 °C | MAX + 25 °C |
| PWR5000-B-M25-25 | VOL: 40L | COOLING: 5000W | MIN -25 °C | MAX + 25 °C |
| PWR5000-B-M40-25 | VOL: 40L | COOLING: 5000W | MIN -40 °C | MAX + 25 °C |
| PWR7000-B-M25-25 | VOL: 40L | COOLING: 7000W | MIN -25 °C | MAX + 25 °C |
| PWR7000-B-M40-25 | VOL: 40L | COOLING: 7000W | MIN -40 °C | MAX + 25 °C |
| PWR10000-B-M25-25 | VOL: 40L | COOLING: 10000W | MIN -25 °C | MAX + 25 °C |
| PWR10000-B-M40-25 | VOL: 40L | COOLING: 10000W | MIN -40 °C | MAX + 25 °C |

-50° 0° 50° 100° 150° 200° 250°

