



آزمون جدایش کاتدی

Cathodic Disbonding Test

دستگاه آزمون جدایش کاتدی امکان بررسی همزمان ۸ نمونه به شکل مستقل (۸ ولتاژ متفاوت در محدوده ۰-۵ ولت) را فراهم می کند. این دستگاه دارای ۸ خروجی مستقل بوده که در هر ۸ خروجی امکان کنترل ولتاژ به شکل مستقل وجود دارد. علاوه بر آن امکان قرایت شدت جریان، تفاوت ولتاژ بین کاتد و آند و قطب منفی و رفرنس به شکل همزمان در هر ۸ کانال وجود دارد. این دستگاه مطابق با استانداردهای DIN 30670, CSA Z245.21.06, CSA Z245.20.06 و IGS-E-TP-010-1 و BS EN 12068 توسط شرکت میراب صنعت طراحی و ساخته شده است. علاوه بر دستگاه، پکیج آزمون شامل، ایزار فیلم کش، چاقوی مخصوص برداشتن پوشش، مته، استوانه شفاف به منظور ریختن سیال تست، کانکشن های برق، الکتروود پلاتین، الکتروود کالومل و هولدر نصب الکتروودها می باشد.

مشخصات فنی

- منبع تغذیه سوئیچینگ
- دارای ۸ کانال مستقل با امکان اعمال ولتاژ مستقل و مشاهده شدت جریان.
- دارای نمایشگر مستقل ولتاژ و شدت جریان برای هر خروجی.
- امکان کنترل ولتاژ در محدوده ۱ تا ۵ ولت با دقت ۰/۱ ولت.
- امکان مشاهده شدت جریان در تمام کانال ها
- برق ورودی تک فاز ۲۲۰ ولت.

