

## ژرمیناتور JG



- بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- بدنه داخلی از ورق استن لس استیل
- رنج دمایی (۱۰-۴۰) درجه سانتیگراد با دقت  $\pm 1$  درجه
- رنج رطوبت  $\% (20-80)$  با دقت  $\pm 0.2$  درجه
- مجهز به کنترلر دیجیتال جهت نمایش و تنظیم دما و رطوبت بصورت جدا گانه
- مجهز به تایمر زمان بندی جهت ایجاد شب و روز تا سقف ۶۰۰۰ لوکس
- مجهز به المنت حرارتی جهت دما و ایجاد رطوبت به همراه
- حراست کننده های مکانیکی و کلید کنترل مصرف انرژی
- مجهز به فن جهت یکنواختی دمای و رطوبت داخلی در تمامی طبقات
- مجهز به سیستم برفک زدایی بصورت اتوماتیک
- مجهز به درب ثانویه شیشه ای

ژرمیناتور JG		
JG-600	JG-200	مشخصات فنی
۶۰۰ لیتری	۲۰۰ لیتری	ظرفیت دستگاه
۱۸۵ / ۸۷ / ۸۵	۱۴۰ / ۶۳ / ۷۰	ابعاد خارجی H / W / D
۱۲۵ / ۷۷ / ۶۰	۸۰ / ۵۳ / ۴۵	ابعاد داخلی H / W / D
۵	۲	تعداد طبقات
قابل نصب	قابل نصب	ریکورد

## اینکوباتور شیکر یخچالدار (JSH)

JSH-20	JSH-10	JSH-5	مشخصات فنی
۲۵۰ لیتر	۱۸۰ لیتر	۱۳۰ لیتر	ظرفیت دستگاه
ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای			بدنه خارجی
ورق استن لس استیل ۳۰۴			بدنه داخلی
۱۳۰ / ۸۰ / ۹۸	۱۳۰ / ۷۰ / ۸۸	۱۳۰ / ۶۰ / ۷۸	ابعاد خارجی H / W / D
۵۰ / ۷۰ / ۷۰	۵۰ / ۶۰ / ۶۰	۵۰ / ۵۰ / ۵۰	ابعاد داخلی H / W / D
دارد			درب شیشه ای
۶۰*۶۰	۵۰*۵۰	۴۰*۴۰	تعداد صفحه
۳۶ عدد	۲۵ عدد	۱۶ عدد	ارلن ۲۵۰CC
۲۵ عدد	۱۶ عدد	۹ عدد	ارلن ۵۰۰CC
(۴۰ - ۴) درجه سانتیگراد			رنج دمایی
± ۰/۵ درجه سانتیگراد			دقت دمایی
(۲۵۰ - ۵۰) دور در دقیقه			رنج دور
دیجیتال جهت تنظیم دما و میزان دور به صورت مجزا			کنترلر
۱۰ وات			فن بک وارد
ندارد (قابل نصب)			ریکوردر
ندارد			آلارم
ندارد (قابل نصب)			تایمر ۹۹۹ ساعته
۴ وات			لامپ فلورسنت ضد رطوبت
ندارد (قابل نصب)			لامپ UV
۱/۵ کیلووات	۱ کیلووات	۱ کیلووات	توان مصرفی