

کیت کامل نگهدارنده های اپتیکی

• مجموعه ای کامل از نگهدارنده های اپتیکی مورد نیاز در آزمایشگاه های اپتیک و لیزر

کیت OMK شامل ۶۵ نگهدارنده اپتیکی پر کاربرد در آزمایشگاه های لیزر، اپتیک و فوتونیک است. این کیت به همراه کابینت های آزمایشگاهی مورد نیاز جهت نگهداری از قطعات که به وسیله برچسب هایی حاوی نام و تصویر قطعات دسته بندی شده اند، ارائه می شود.

کیت OMK به طور کامل نیازهای مربوط به نگهدارنده های اپتیکی قابل تنظیم دو، سه و چند محوره و همچنین نگهدارنده های ثابت را در اندازه های ۱ و ۲ اینچی برطرف می نماید. همچنین جهت جلوگیری از افزایش هزینه ی این کیت، از قرار دادن تعداد زیادی از یک نوع نگهدارنده اجتناب شده است.

کد فنی	شرح
OMK	کیت نگهدارنده های اپتیکی

فهرست کامل قطعات موجود در این کیت را در صفحه بعد مشاهده فرمایید.


مشاهده صفحه این محصول در سایت شرکت پلاریتک



[کیت گیره، نگهدارنده میله و پایه](#)



[کیت کامل قطعات اپتومکانیکی](#)



اجزای کیت کامل نگهدارنده های اپتیکی

تعداد	اجزا	کد فنی
۱	نگهدارنده لیزر قابل تنظیم مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل - قفس ۶۰ میلی متر	ALM
۱	نگهدارنده قابل تنظیم لیزر V شکل	KVCM
۵	نگهدارنده اپتیکی ثابت ۱ اینچ قابل اتصال به میله استیل	FOM1
۵	نگهدارنده اپتیکی ثابت ۲ اینچ قابل اتصال به میله استیل	FOM2
۳	نگهدارنده اپتیکی ۱ اینچ با قطر متغیر قابل اتصال به میله استیل	ALMC2
۳	نگهدارنده اپتیکی ۲ اینچ با قطر متغیر قابل اتصال به میله استیل	ALM2
۲	نگهدارنده اپتیکی خودمرکز بزرگ مناسب برای قفس اپتیکی ۶۰ میلی متر قابل اتصال به میله استیل	SCOMC1
۲	نگهدارنده اپتیکی خودمرکز بزرگ قابل اتصال به میله استیل	SCOM2
۵	نگهدارنده قابل تنظیم ۱ اینچ قابل اتصال به میله استیل	KOM1
۵	نگهدارنده قابل تنظیم ۲ اینچ قابل اتصال به میله استیل	KOM2
۲	صفحه نگهدارنده قابل تنظیم ۲*۲ اینچ قابل اتصال به میله استیل	KPM2
۲	صفحه نگهدارنده قابل تنظیم ۳*۳ اینچ قابل اتصال به میله استیل	KPM3
۲	نگهدارنده قابل تنظیم V شکل قابل اتصال به میله استیل	KVM
۲	نگهدارنده قابل تنظیم منشور قابل اتصال به میله استیل	KPRM
۳	نگهدارنده چرخان اپتیک ۱ اینچ مناسب برای اتصال به میله استیل	CRM1
۲	جابجاگر چرخان کوچک	MRP
۲	نگهدارنده چرخان فوق دقیق ۱ اینچی (با میکرومتر ۶ میلی متری MITUTOYO ژاپنی)	CHPRM1
۲	براکت راست گوشه بزرگ	LRAB
۳	نگهدارنده فیلتر	FMS
۳	نگهدارنده صفحه	PH
۳	دیافراگم قابل اتصال به قفس اپتیکی ۳۰ میلی متری	CVD
۳	نگهدارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع	AHVC
۲	نگهدارنده قابل تنظیم عدسی های استوانه ای	KCLMR
۲	آداپتور نگهدارنده ۴۵ درجه	MA45
	کابینت آزمایشگاهی	LABCAB

چیدمان های آزمایشگاهی

منابع نوری و آشکارسازها

کنترل حرکت

میز و بردبرد اپتیکی

قطعات اپتومکانیک