

دیونایزر D.F 5

اتاقک تأسیسات سیستم از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک ضد زنگ و خوردگی ، فرآورده خروجی حداقل ۷ لیتر در ساعت ، تمام اتوماتیک جهت قطع و وصل جریان برق و آب سیستم (در صورت کم شدن فشار آب ورودی) ، قابلیت تنظیم میزان مصرف ، ۴ فیلتر برای مراحل ۱، ۲، ۳، ۴، ستون رزینی و فیلتر غشائی (ممبران) از جنس پلی پروپیلین. ، ستون مغناطیسی ، واتر پمپ خارجی D.C مناسب با کیفیت بالا ، سیستم کنترل کیفیت آب به صورت online (هدایت سنج IN.OUT که کنترل سیستم خروجی ممبران و فرآورده نهایی دستگاه را نشان می دهد). حذف ذرات معلق در حد ۲ میکرون ، شیر برقی برای قطع و وصل آب ورودی ، سیستم تبدیل برق A.C به D.C (ادبتور) ، کلید روشن و خاموش دستگاه ، استهلاک بسیار ناچیز ، مصرف برق بسیار کم ، مصرف آب بسیار کم ، برای ایمنی بیشتر ، فیوز مناسبی در دستگاه تعبیه شده است.

نام دستگاه	مدل (کد)	ابعاد خارجی طول*عرض*ارتفاع	وزن (کیلو گره)	مشخصات برق		قدرت	
				ولتاژ	فرکانس (هرتز)	وات	جریان (آمپر)
دیونایزر	D.F 5	۸۵*۵۴*۱۵	۲۰Kg	۲۲۰	۵۰Hz	۹۰W	۰/۴ A