

این دستگاه مناسب برای حرارت دادن ظروف آزمایشگاهی، محتوى محلول ها و گرم کردن از طریق انتقال حرارت از صفحه گرم به موضوع مورد نظر است.

مشخصات اصلی

بدنه اصلی از آلومینیوم فشرده با روکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی ساخته شده است. صفحه کنترل به راحتی در دسترس بوده و از منبع داغ و خطرناک دور بوده، از نشت احتمالی هرگونه مایع توسط کافال مخصوص انتقال محافظت شده است. به دلیل ویژگیهای هندسی خاص بدنه، در صورت سرازیر شدن تصادفی مایع استفاده شده، امکان نفوذ آن به داخل وسیله وجود ندارد. ورودی برق در پشت دستگاه و ایمن در مقابل سرازیر شدن تصادفی مایعات قرار داده شده است.

صفحه حرارت دهنده از آلومینیوم فشرده، دارای خواص زیر می باشد:

توزیع بهینه و یکنواخت گرما

مقاوم در برابر شوک حرارتی

مقاوم در برابر مواد شیمیایی با کاربرد عمومی در آزمایشگاه ها

مقاوم در برابر اکسید شدن

شكل و اندازه مگنت وابسته به سرعت چرخش و مایع داخل می باشد. آهنربای پیشنهادی 40×10 میلی متر می باشد.

انرژی بهینه و سرعت دلخواه کاربر توسط برد الکترونیکی تأمین شده و دمای صفحه حرارت دهنده با ترمومتر قیاسی دارای حباب حسگر، دائما کنترل می گردد.



بیو
ستز
سپاهان

اصفهان- خیابان جی شرقی- بلوار ارغوانیه- مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

۰۹۱۳۱۰۵۹۸۰۶

۰۹۱۳۱۰۱۱۷۴۵

۰۳۱۱-۵۳۵۴۰۶۲

FAX:0311-5354069