

شیکر برقی ارزش ماسه‌ای

Motorized Sand Equivalent Shaker

ASTM D2419
AASHTO T176
ISIRI 1685

این دستگاه در آزمایش ارزش ماسه‌ای به منظور ایجاد جنبش‌هایی یکنواخت استفاده می‌گردد. حرکت تناوبی دستگاه رفت و برگشت 175 ± 3 بار در دقیقه را تامین می‌کند. بدنه دستگاه با رنگ الکتروستاتیک تولید شده است.



متعلقات زیر به همراه این دستگاه ارائه می‌گردد:

- بست تفنگی
- مهره سر پلاستیکی
- استوانه پلکسی مدرج



SO 560

Model	SO 560
Description	Motorized Sand Equivalent Shaker
Power Supply	0.37kW, 220V, 50Hz, 1 ph
Dim.LxWxH	600x300x550mm
Weight(Approx.)	40kg

گواهینامه کالیبراسیون دورسنجی از آزمایشگاه کالیبراسیون  دارای تأییدیه  که در صورت درخواست مشتری به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

محلول استوک

Concentrated Stocks Solution

ASTM D2419
ISIRI 1685

این محلول در آزمایش ارزش ماسه‌ای به کار می‌رود. هر 85cc محلول غلیظ استوک بوسیله آب مقطر به 3.78litre به حجم رسانیده شود.



SO 550

Model	SO 550
Description	Concentrated Stock Solution 1000cc