

ژرمیناتور :



بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ الکتروستاتیک

و بدنه داخلی از جنس استیل ۳۰۴

دارای یک درب اصلی و درب شیشه ای جهت بازدید

تابش نور از طرفین و هر طرف دارای ۶ لامپ فلورسنت ۳۶ واتی

عایق دستگاه به ضخامت ۵ سانتی متر

رطوبت

کنترل رطوبت از ۴۰٪ تا ۹۰٪
با دقت ۳ ± درصد در شرایط
نور خاموش و از ۴۰٪ تا ۷۵٪ در
شرایط نور روشن

دما

کنترل دما با رزولشن $\pm 0,3$ روی
کنترلر و دقت ± 1 درجه سانتیگراد در
داخل دستگاه در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه
با نور خاموش و ۱۰ تا ۴۰ با نور روشن

نور

از ۵۰۰۰ لوکس تا ۱۰۰۰۰
لوکس با قابلیت تغییر فاصله
نمونه از نور

حجم	ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)	ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع)	تعداد طبقات
۳۰۰	۱۴۵*۸۹*۸۹	۸۵*۷۲*۶۵	۲
۶۰۰	۲۰۰*۱۰۰*۸۵	۱۲۵*۷۲*۶۵	۳

شرکت نورصنعت آزما فردوس

مدیریت: ۰۹۱۲۰۵۸۰۰۵۶

واحدفروش: ۰۹۳۳۸۲۸۲۰۸۳





سنسورها :

سنسور دما از نوع **PT100**

سنسور رطوبت از نوع ترنسمیتر

از نوع بخار گرم

آلارم

الارم صوتی در صورت انحراف دما

آلارم مکانیکی دارای ترموستات حد

بالا

کنترلر

با دو نوع کنترلر با قابلیت

های متفاوت: مدل

A&AX

مشخصات کنترلر AX	مشخصات کنترلر A
صفحه نمایش رنگی	کنترلر دیجیتال برای کنترل دما
قابلیت برنامه ریزی در ده برنامه و هر برنامه ده خط و دیتالاگر	دارای دو ست پوینت جهت تنظیم دمای شب و روز
قابلیت ذخیره اطلاعات دما و برروی USB	_____
قابلیت تعریف چند کاربر	_____
دارای سیستم ثبت وقایع	_____
دارای سیستم تلفن کننده در صورت بروز خطا	_____

شرکت نورصنعت آزما فردوس

مدیریت: ۰۹۱۲۰۵۸۰۰۵۶

واحدفروش: ۰۹۳۳۸۲۸۲۰۸۳



وبسایت: www.noorsanatazma.com