



کوره الکتریکی پخت چینی و سرامیک

Front Loading Electric Kiln

مشخصات فنی:

- ❖ دارای کنترلر حرارتی دیجیتالی با قابلیت برنامه‌ریزی و اجرای چند مرحله‌ای برنامه پخت (۹ برنامه ۹ مرحله‌ای)
- ❖ المنت Kanthal-A1 ساخت سوئد و ترموکوپل نوع Ni-Kr (Cr)
- ❖ دارای سقف آجر چینی شده و نسوز مورد استفاده از آجر عایق سبک گرید ۲۶ (۱۴۳۰ درجه سانتیگراد)
- ❖ قابلیت ارائه به صورت واگنی و دو درب برای سهولت چیدمان قطعات در کوره‌های با ظرفیت زیاد
- ❖ بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیک
- ❖ دارای دریچه قابل تنظیم خروج گاز و رطوبت
- ❖ طراحی محل قرارگیری المنت‌ها در ۵ وجه به منظور یکنواختی دما
- ❖ دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
- ❖ جابجایی آسان به واسطه حضور چرخ در پایه‌ها

فاز / آمپر (A)	توان (kW)	وزن (kg)	ابعاد بیرونی (cm)			ابعاد داخلی (cm)			حداکثر دمای کاری (°C)	ظرفیت (لیتر)	مدل
			W	D	H	W	D	H			
سه فاز / ۲۵	۱۶/۵	۳۰۰	۱۱۵	۱۰۲	۱۵۵	۵۵	۶۹	۵۲	۱۲۰۰	۲۰۰	KF 200
سه فاز / ۲۵	۱۶/۵	۴۰۰	۱۳۰	۱۱۵	۱۶۸	۶۸	۶۹	۶۴	۱۲۰۰	۳۰۰	KF 300
سه فاز / ۴۰	۲۶/۵	۶۸۰	۱۴۲	۱۲۰	۱۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۱۲۰۰	۵۰۰	KF 500
سه فاز / ۴۵	۳۰	۱۲۰۰	۱۴۲	۱۳۰	۱۹۰	۸۰	۹۰	۸۰	۱۲۰۰	۸۰۰	KF 800
سه فاز / ۵۰	۳۳	۱۶۰۰	۱۵۲	۱۷۰	۱۹۵	۹۰	۱۲۵	۹۵	۱۲۰۰	۱۰۰۰	KF 1000

W: عرض، D: عمق، H: ارتفاع

شرکت مهندسی سپهر آریا آزما

گروه طراحی مهندسی صنعت سرام

سازنده و عرضه‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآبادی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶