



## کوره الکتریکی پخت چینی و سرامیک Front Loading Electric Kiln

مشخصات فنی:

- ❖ دارای کنترلر حرارتی دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی و اجرای چند مرحله‌ای برنامه پخت (۹ برنامه ۹ مرحله‌ای)
- ❖ المنت Kanthal-A۱ ساخت سوئد و ترموکوپل نوع Ni-Kr (Cr)
- ❖ دارای سقف آجر چینی شده و نسوز مورد استفاده از آجر عایق سبک گرید ۲۶ (۱۴۳۰ درجه سانتیگراد)
- ❖ قابلیت ارائه به صورت واگنی و دو درب برای سهولت چیدمان قطعات در کوره‌های با ظرفیت زیاد
- ❖ بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیک
- ❖ دارای دریچه قابل تنظیم خروج گاز و رطوبت
- ❖ طراحی محل قرارگیری المنت‌ها در ۵ وجه به منظور یکنواختی دما
- ❖ دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
- ❖ جابجایی آسان به واسطه حضور چرخ در پایه‌ها

مدل	ظرفیت (لیتر)	حداکثر دمای کاری (°C)	ابعاد داخلی (cm)			ابعاد بیرونی (cm)			توان (kW)	فاز/آمپر (A)
			W	D	H	W	D	H		
KF 200	۲۰۰	۱۲۰۰	۵۲	۶۹	۵۵	۱۱۵	۱۰۲	۱۵۵	۱۶/۵	سه فاز/ ۲۵
KF 300	۳۰۰	۱۲۰۰	۶۴	۶۹	۶۸	۱۳۰	۱۱۵	۱۶۸	۱۶/۵	سه فاز/ ۲۵
KF 500	۵۰۰	۱۲۰۰	۸۰	۸۰	۸۰	۱۴۲	۱۲۰	۱۸۰	۲۶/۵	سه فاز/ ۴۰
KF 800	۸۰۰	۱۲۰۰	۹۰	۹۰	۸۰	۱۴۲	۱۳۰	۱۹۰	۳۰	سه فاز/ ۴۵
KF 1000	۱۰۰۰	۱۲۰۰	۹۵	۱۲۵	۹۰	۱۵۲	۱۷۰	۱۹۵	۳۳	سه فاز/ ۵۰

W: عرض، D: عمق، H: ارتفاع

## شرکت مهندسی صنعت سرام

### مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com