

مشخصات:

میزان گشتاور بسته یا باز شدن درب محصولات در صنایع مختلف، به خصوص صنایع غذایی، از موارد مهم کنترل کیفی می باشد که رعایت نکردن آن باعث بروز مشکلات حتمی در حین تولید، توزیع یا بهره برداری می گردد. با استفاده از این دستگاه (DTT1053) می توان کلیه مراحل ارزیابی و آزمون های گشتاور را به راحتی و با دقت خاص انجام داد.



مشتریان ما:

نهان گل (قزوین)
روژین تاک (کرمانشاه)
دانژه آریا (گلستان)
آزمایشگاه تهران
نیکانوش (شیراز)
پاکان پلاستکار (قزوین)
هوفر اندیش (تهران)
صنایع بسته بندی کاج (آمل)
گروه صنعتی بهشهر (تهران)
پارس طب نوین (تهران)
آرتا مهنوش (اردبیل)
تهران بسپار پلاستیک (تهران)
صنایع کاج (آمل)
صنایع غذایی کوروش
روان نوش غرب (کرمانشاه)

- قابلیت اندازه گیری میزان گشتاور در حالات باز و بسته شدن.
- قابلیت اندازه گیری گشتاور در واحدهای: پوند در اینچ، نیوتن در متر و گرم در سانتی متر.
- قابلیت تعیین میزان درصد بسته شدن نسبت به باز شدن.
- قابلیت جایگذاری انواع ظروف بر روی صفحه گیره دستگاه.
- دارای حافظه ی داخلی تا ثبت ۲۰ آزمایش.
- قابل استفاده با منبع تغذیه و باتری
- تعبیه دسته به منظور حمل و نقل آسان دستگاه در هنگام نیاز.
- منوی کاربری ساده و واضح در نمایش اطلاعات و ورودی ها.
- مطابق استاندارد ظروف پلی اتیلن ترفتالات به شماره ۱۱۶۱۰