

به نام خدا

مشتری گرامی :

مقدم شما را به خانواده استفاده کنندگان از تولیدات صنایع مکانیک خاک ایران تبریک می‌گوییم.

صنایع مکانیک خاک ایران در سال ۱۳۶۱ با هدف تولید تجهیزات آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک خاک، مکانیک سنگ، مقاومت مصالح، قیر و آسفالت تاسیس گردید. پس از گذشت سالها از تاسیس این مجموعه و به کوشش مدیران و پرسنل آن، صنایع مکانیک خاک ایران موفق گردید تا در ردیف مشهورترین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات مختلف آزمایشگاهی و صحرایی قرار گیرد و محصولات ارائه شده از جانب این شرکت توسط طیف وسیعی از مهندسين مشاور، پیمانکاران دولتی و خصوصی، دانشگاهها و مراکز مختلف علمی، تحقیقاتی و نظامی در منطقه خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته است. این مجموعه با همکاری مهندسين و کارشناسان جوان و متخصص مفتح است بعنوان اولین و تنها سازنده دستگاههای دیجیتال آزمایشگاهی خاک و بتن با قابلیت اتصال به کامپیوتر، قرائت و ثبت خودکار اطلاعات، خدمات گسترده و کاملی را در خصوص تجهیز آزمایشگاه، ارتقاء تجهیزات قدیمی (آنالوگ)، ابزاربندی تجهیزات، طراحی و ساخت تجهیزات خاص، نصب، راه اندازی و آموزش کامل کلیه دستگاهها و روشهای انجام آزمایش، ارائه نماید.

کلیه مدیران و کارکنان این مجموعه در تلاشند تا بتوانند کلیه نیازها و مقصودهای شما مصرف کننده عزیز را برآورده سازند. لذا شما عضو جدید خانواده صنایع مکانیک خاک ایران می‌توانید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و همچنین ارائه پیشنهادات و انتقادات در هرچه بهتر شدن تولیدات و خدمات، با این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، روبروی کارخانجات پلاسکوکار سایپا، مجتمع تجاری- اداری

پارس صنعت، طبقه اول، واحد ۲۴

تلفن: ۶۶۶۱۹۱۷۳ (۴ خط) دورنگار: ۶۶۶۱۹۹۸۶

کارخانه: جاده شهریار-کرج، هفت جوی، خیابان شهید دباغچی، شهرک صنعتی زرین دشت، ۱۶ متری بوستان، ۱۲

متری رُز، پلاک ۵۲

تلفن: ۶۶۸۹۳۹۸۰ - ۶۶۸۹۳۹۲۳ دورنگار: ۶۶۸۹۳۳۴۹

دستگاه تعیین مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان

خصوصیات فنی:

- ابعاد: طول ۷۰، عرض ۷۰ و ارتفاع ۱۳۰ سانتیمتر
- ظرفیت محفظه مقاومت فشاری: ۲۵ تن
- ظرفیت محفظه مقاومت خمشی: ۱ تن
- حداکثر خطای قرائت: ۱٪ مقدار قرائت شده
- کورس جک: ۳۰ میلیمتر
- مناسب برای نمونه های مکعبی ۴*۴*۱۶ و ۵*۵*۲۰ سانتیمتر
- مجهز به تکنولوژی پیشرفته جهت جلوگیری از داغ شدن و سوختن روغن حتی در صورت استفاده ممتد
- تعیین سرعت: اتوماتیک (Servo) و دستی (Manual)
- نحوه ورود سرعت: دیجیتال (عددی) از روی صفحه نمایشگر
- مجهز به نشاندهنده سرعت واقعی و میزان اختلاف آن با سرعت تنظیمی
- نوع نمایشگر: لمسی
- حداقل سرعت قابل تنظیم در محفظه فشاری: ۱۰ کیلوگرم بر ثانیه
- حداقل سرعت قابل تنظیم در محفظه خمشی: ۱ کیلوگرم بر ثانیه
- حداکثر سرعت قابل تنظیم: ۲۰۰ کیلوگرم بر ثانیه
- امکان ذخیره نتایج آزمایش (حداکثر ۲۰۰۰۰ آزمایش)
- قابلیت اتصال به کامپیوتر و انتقال نتایج آزمایش به کامپیوتر
- قابلیت انجام آزمایش به صورت جابجائی کنترل شده (در مدل های سفارشی - انتخابی)
- قابلیت ترسیم منحنی نیرو جابجائی و تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسن (در مدل های سفارشی انتخابی)
- الکترو موتور سه فاز ۱/۵ کیلووات ساخت موتورن تبریز*
- برق ورودی: ۲۲۰ ولت تکفاز
- مجهز به سیستم محافظت در برابر OverLoad
- پمپ اصلی ساخت شرکت HAWE آلمان
- کلیه قطعات الکترونیکی ساخت تایوان
- سنسور فشار Keller ساخت سوئیس ظرفیت ۶۰۰ بار
- * برق ورودی ۲۲۰ ولت تکفاز می باشد