

برج خنک کننده

مزایا :

۱. قیمت اقتصادی
۲. طول عمر بالا
۳. مدار باز و مدار بسته
۴. طراحی بر اساس نوع املاح و سختی آب



مشخصات:

جنس	فایبرگلاس
نوع دستگاه	مدار باز / مدار بسته (با کوئل مسی یا گالوانیزه گرم)
رنگ	سفارشی
دبی	از ۱ اینچ بر دقیقه به بالا
ولتاژ	۳ فاز ۳۸۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان مصرفی	۱ کیلو وات/ ساعت
نوع پکینگ	ضد رسوب
میزان تبرید	۵ تن تبرید الی ۵۰۰ تن تبرید

شرایط گارانتی دستگاه :

۱. شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.
۲. در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه ها، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا تعویض قطعات ندارد.
۳. هرگونه شکستگی و ضربه خوردی دستگاه شامل گارانتی نمیباشد.
۴. ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

نصب دستگاه :

جهت نصب نیاز به آب ورودی بدون املاح ، سیستم پمپاژ (در صورت مدار بسته بودن) برق سه فاز و منبع آب (در صورت مدار بسته بودن) می باشد.

زمان تحویل :

تحویل دستگاه ۲ روزه می باشد.

آزمون تحویل دهی :

مشتری می تواند جهت تست دستگاه حداکثر تا ۲۴ ساعت از دریافت دستگاه کتبا اعلام نقص نماید.