

برج خنک کننده

مزایا :

۱. قیمت اقتصادی
۲. طول عمر بالا
۳. مدار باز و مدار بسته
۴. طراحی بر اساس نوع املاح و سختی آب



مشخصات مدل IV-CT50:

جنس	فایبرگلاس
نوع دستگاه	مدار باز
رنگ	سفارشی
دبی	۱ اینچ بر دقیقه
ولتاژ	۳ فاز ۳۸۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان مصرفی	۱ کیلو وات/ ساعت
نوع پکینگ	ضد رسوب
میزان تبرید	۵ تن تبرید

مشخصات مدل IV-CT100:

جنس	فایبرگلاس
نوع دستگاه	مدار باز
رنگ	سفارشی
دبی	۱ اینچ بر دقیقه
ولتاژ	۳ فاز ۳۸۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان مصرفی	۱ کیلو وات/ ساعت
نوع پکینگ	ضد رسوب
میزان تبرید	۱۰ تن تبرید

مشخصات مدل IV-CT5C:

جنس	فایبرگلاس
نوع دستگاه	مدار بسته
رنگ	سفارشی
دبی	۱ اینچ بر دقیقه
ولتاژ	۳ فاز ۳۸۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان مصرفی	۱ کیلو وات/ ساعت
نوع پکینگ	ضد رسوب
میزان تبرید	۵ تن تبرید
جنس کوئل	مسی

مشخصات مدل IV-CT10C:

جنس	فایبرگلاس
نوع دستگاه	مدار بسته
رنگ	سفارشی
دبی	۱ اینچ بر دقیقه
ولتاژ	۳ فاز ۳۸۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان مصرفی	۱ کیلو وات/ ساعت
نوع پکینگ	ضد رسوب
میزان تبرید	۱۰ تن تبرید
جنس کوئل	مسی

شرایط گارانتی دستگاه :

۱. شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.
۲. در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه ها، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا تعویض قطعات ندارد.
۳. هرگونه شکستگی و ضربه خوردی دستگاه شامل گارانتی نمیباشد.
۴. ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.
۵. مدت زمان گارانتی یک سال می باشد.

شرایط محیطی نصب دستگاه :

- فراهم بودن سیستم لوله کشی آب ورودی تا دستگاه
- کابل برق ۴×۲ به میزان فاصله دستگاه تا تابلو برق
- سیستم پمپاژ آب شامل پمپ آب و اتصالات

زمان تحویل :

تحویل دستگاه ۲ روزه می باشد.

آزمون تحویل دهی :

برج خنک کننده نصب و آزمون تحویل دهی ندارد، در صورت نیاز خریدار با اخذ هذینه ها برج خنک کننده در محل مشتری نصب می گردد.