

۱۲۶۰ درجه سانتیگراد	دمای طراحی کوره :
۱۱۰۰ درجه سانتیگراد	دمای کاری کوره :
مبله	نوع سازه :
لولایی بازشونده از بالا	مدل درب :
۱۵ لیتر	حجم مفید داخلی محفظه به لیتر :
کروم آلومل کانتال سوئد	نوع المان های حرارتی :
تشعشی	روش انتقال حرارت :
دیواره های جانبی	محل قرارگیری المان های حرارتی :
برد های سرامیکی گرید ۱۴۰۰ درجه	جنس بدنه داخلی :
برد های سرامیکی گرید ۹۰۰، ۱۲۰۰، ۱۴۰۰ درجه	نوع ایزولاسیون حرارتی :
یکپارچه با دستگاه	نوع تابلو برق :
دیوار جانبی	موقعیت قرارگیری تابلو برق :
TYPE K	نوع ترموکوپل :
پروگرامر ۱۰ برنامه ای لمسی سری PC با نمایشگر موقعیت برنامه	مشخصات کنترلر اصلی دستگاه :
دارد	کنترلر اضطراری :
تریستوری	روش انتقال قدرت :
±۵	دقت دمائی :
ندارد	چشمی / پنجره دید :
ندارد	آگزوز :
رنگ پودری الکترو استاتیک ( ضد خط و خش و قابل شستشو )	مشخصات رنگ دستگاه :
ندارد	سیستم شارژ گاز :