

JFLDX فریز درایر آزمایشگاهی مدل فول



- ❖ بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترو استاتیک کوره ای.
- ❖ چمبر داخلی از استن لس استیل ۳۰۴.
- ❖ مجهز به کنترلر دیجیتال دما.
- ❖ مجهز به شیرآلات برقی و دستی جهت کنترل میزان وکیوم و درین
- ❖ قابلیت قرار گیری بالن و آمپول در خارج چمبر ، ویال و پلیت در داخل چمبر.

JFDX10 Lit-70°C	JFDX10 Lit-40°C	JFDX5 Lit-70°C	JFDX 5 Lit-40°C	JFDX 2 Lit-40°C	ظرفیت
					مشخصات فنی
۱۰ لیتری	۱۰ لیتری	۵ لیتری	۵ لیتری	۲ لیتری	ظرفیت
-70°C	-40°C	-70°C	-40°C	-40°C	دمای کندانسور
۷۰ - ۶۵ - ۴۵	۶۵ - ۴۵ - ۴۵	۷۰ - ۶۵ - ۴۵	۶۵ - ۴۵ - ۴۵	۶۵ - ۴۵ - ۴۰	ابعاد دستگاه (H-W-D) Cm
۱۲ لیتر	۱۲ لیتر	۶ لیتر	۶ لیتر	۳ لیتر	ظرفیت نهایی کندانسور
10kilo/hr	10kilo/hr	5kilo/hr	5kilo/hr	2kilo/hr	ظرفیت آگیری
۴	۴	۴	۴	۲	شلف (ویال)
۸	۸	۶	۶	۴	شیرآلات (بالن)
-	-	-	-	-	شیر آلات (آمپول)
۱۶ متر مکعب	۱۶ متر مکعب	۸ متر مکعب	۸ متر مکعب	۸ متر مکعب	پمپ خلاء
۲* ۱۰ ^{-۳} mbr	۲* ۱۰ ^{-۳} mbr	۲* ۱۰ ^{-۳} mbr	۲* ۱۰ ^{-۳} mbr	۲* ۱۰ ^{-۳} mbr	میزان خلاء
220V-7A	220V-4A	220V-6A	220V-3A	220V-2A	برق مصرفی
متعلقات دستگاه					
چمبر پلکس گلاس به همراه طبقه جهت قرار گیری ویال و یا پلیت					
درب پلکسی گلاس مجهز به شیر سیلکونی جهت نصب بالن برای قرار گیری روی چمبر پلکسی گلاس					
پنل برقی PLC مجهز به مانیتور رنگی ۴ اینچ + ترانسمیتور خلاء					