

سنگ شکن پودرکن آزمایشگاهی

به منظور آنالیز و فازیابی سنگهای معدنی و مواد کانی نیاز است تا اندازه آنها در حد زیر ۲۰۰ مش خردایش و پودر شوند و آسیاب های متنوعی طراحی و ساخته شده که عواملی شامل سرعت عمل، حجم و اندازه ذرات ورودی و خروجی هریک از این تجهیزات را مناسب استفاده در صنعت و آزمایشگاه می کند.

این شرکت به وسیله خردایش بین دو سطح مخروطی مکمل تجهیز سنگ شکن پودرکن در سایز آزمایشگاهی با سرعت عمل بالا طراحی و ساخته است.

خرожی این دستگاه از نظر کلیه خصوصیات مناسب برای آزمایشات XRD و XRF است.



[Type text]

آدرس: اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان-ساختمان شیخ بهایی- واحد ۱۳۶

تلفکس: ۰۳۱-۳۳۸۷۱۸۷۵ | ایمیل: faragir.s.m-co@istt.ir | تلفن: ۹۱۳۷۱۶۸۷۷۲

شرایط محیطی

در نتیجه عملکرد این دستگاه در پودر کردن مواد، گرد و غباری حاصل میگردد. بنابراین برای شرایط محیطی و محل نصب این دستگاه رعایت نکات زیر بایستی رعایت گردد:

- دستگاه در فضای محصور و مجهز به مکنده هوا(هود) نصب گردد.
- شرایط دمایی مناسب ۲۳-۲۵ درجه سانتیگراد و تعریف شده برای محیطهای آزمایشگاهی مطابق استاندارد ۱۷۰۲۵ می باشد.



مشخصات فنی

الکتروموتور ۱ hp

اندازه ۹۵*۳۰*۳۰

وزن ۶۵ kg

[Type text]
آدرس: اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان-ساختمان شیخ بهایی- واحد ۱۳۶

تلفکس: ۰۳۱-۳۳۸۷۱۸۷۵ | ایمیل: faragir.s.m-co@istt.ir | تلفن: ۰۹۱۳۷۱۶۸۷۷۷