

مشخصات فنی

روتامیکس PIT180



مشخصات	موضوع
۲۱۰ الی ۲۳۰	ولتاژ [VAC]
۵۰	فرکانس [Hz]
۴۰	توان [W]
افقی	دامنه زاویه
موتور جریان مستقیم	نوع موتور
۱۰ الی ۸۰	دامنه سرعت [rpm]
LCD	نمایشگر سرعت
۵۹:۵۹:۹۹	دامنه تایمر (دقیقه)
LCD	نمایشگر سرعت
زمانبندی شده	نوع اجرا
۸	وزن (کیلوگرم)
۵ الی ۴۰ درجه	دمای مجاز محیط
٪۸۰	رطوبت نسبی مجاز

این دستگاه برای ترکیب مواد چسبنده در مدارس، آزمایشگاه‌ها و کارخانجات طراحی شده است. می‌توان آنرا بر روی انواع مختلفی از پروانه (impeller) برای مواد با گرانشی مختلف نصب نمود. این دستگاه برای استفاده در مناطق مسکونی یا سایر محیط‌های ممنوعه مذکور در بخش اول مناسب نمی‌باشد. عدم موفقیت در استفاده از لوازم جانبی توصیه شده توسط شرکت تولیدکننده یا دستورالعمل‌ها ممکن است منجر به ایجاد شرایط ناامن شود.

شرایط کالبراسیون

این دستگاه در مرحله نهایی تولید کالبره شده است و نیازی به کالبراسیون دوره ای ندارد. در صورت تمایل مصرف کننده می تواند دستگاه را جهت کنترل کالبراسیون به شرکت های ثالث - که امکان صدور گواهینامه کالبراسیون دارند - ارجاع دهد و در صورت بروز هر گونه مشکل با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند.

شرایط محیطی

حداکثر دمای محیط : ۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر میزان رطوبت : ۸۰ درصد