



کلیماتور و کانتینر چشمه‌های رادیواکتیو

مدل C105, C104, C103, C102, C101

- C101 کلیماتور چشمه‌های نقطه‌ای جهت ارتفاع سنج، چگالی سنج، ضخامت سنج، لول سویچ
- C102 کلیماتور چشمه‌های میله‌ای کوتاه جهت ارتفاع سنجی قالب مذاب آهن
- C103 کلیماتور چشمه‌های میله‌ای بلند جهت ارتفاع سنجی مخازن
- C104 کلیماتور چشمه‌های خاص
- C105 کانتینر حمل و نقل
- استاندارد مورد استفاده: استاندارد ملی امور حفاظت در برابر اشعه کشور INRA RP 6 CP 06
- تست نشتی: دزیمتری با قرار دادن سورس مشابه
- نوع ریخته‌گری: پیوسته با دمای بالای جداره



سرب	جنس حفاظ
استیل-۳۱۶	جنس بدنه
5°, 20°, 40°	ابعاد روزنه بیم
(D*H) = 8*10 mm	محفظه فرارگیری چشمه
مکانیکی - دستی، سه وضعیته	شاتر
قفل	امنیت
۳۵ کیلوگرم	وزن
(D*H) = 18*18 cm	ابعاد
-30c ,+100c	دما