

## دستگاه هول بورد مدل نوید



شمارنده دیجیتال

ثبات زمانی

سنسور مادون قرمز

16 سوراخ با قطر 20 میلی متر

کفی سوراخ دار: از جنس پلکسی گلاس یا پلاستیک

پوشش: ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیم، استیل

### ابعاد دستگاه

40\*50\*50 سانتی متر

### جنس دستگاه

پوشش: ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیم، استیل

کفی سوراخ دار: از جنس پلاستیک یا پلکسی گلاس

### شرایط کالیبراسیون

1- کالیبراسیون ابعادی

2- کالیبراسیون سنسور مادون قرمز (یا ارائه گواهی کالیبراسیون)

### شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

1- حداقل فضای آزمایشی 1\*1 متر

2- کنتور برق تک فاز 16 آمپر

3- کف معمولی - قابل نصب روی میز یا روی شاسی

4- ارت

5- استبلازر برق (جلوگیری از نوسانات برق)

6- دستگاه دور از تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد. (تابش مستقیم آفتاب موجب تخریب پلکسی می گردد)



# شرکت پیشرو اندیشه صنعت

## آزمون تحویل دهی

- 1- بررسی کیفیت ظاهری دستگاه
- 2- انجام تست نمونه
- 3- صحت عملکرد شمارنده دیجیتال
- 4- صحت عملکرد ثبات زمانی
- 5- صحت عملکرد سنسور مادون قرمز

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوماً مطابق با عکس این کاتالوگ نمی باشد. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.