

شرایط محیطی جهت نصب و استفاده

○ وسایل مورد نیاز :

- کابل (V) شکل به همراه اتصالات (2 عدد)
- اتصال دهنده کارابینر (2 عدد)
- کابل 2 عدد (30 متری)
- نوار مدرج (30 متری)
- قرقره (2 عدد)

○ نصب و راه اندازی

- ۱- کابل های V شکل را به دو طرف جانبی قایق متصل کرده و از محکم بودن اتصالات اطمینان حاصل نمایید
 - ۲- کابل های 30 متری را توسط اتصال دهنده های کارابینر به کابل های V شکل نصب شده در مرحله قبل اتصال دهید
 - ۳- در صورتی که عرض رودخانه و یا کانال کوچک بود میتوان قرقره ها را در دو سمت رودخانه بصورت موازی و در یک راستا متصل نمود و یک سر کابل 30 متری را از درون هر یک گذرانند و به آسانی قایق را در عرض رودخانه جابجا کرد
 - ۴- در صورتی که عرض رودخانه و یا کانال بزرگ بود حتماً میبایست اندازه گیری توسط دو نفر انجام گیرد و هر فرد در دو طرف عرض رودخانه وظیفه نگهداری و جابجایی قایق را دارا میباشد
- توجه! جهت انجام مراحل نصب اولیه دسترسی به دو طرف عرض رودخانه و یا کانال الزامی میباشد

