



دراپور لیزر دیود Laser Diode Driver

AB-CC-60A



دراپور لیزر دیود AB-CC-60A از سری لیزر دیودهای پرتوان و دقت بالای شرکت نورآبی لیزر می باشد. این دستگاه دارای توانایی کارکرد Stand Alone و کنترل شونده از طریق رابط ارتباطی RS485 است.



- ولتاژ کاری ۵۷ یا ۱۲۷
- ماکزیمم جریان کنترلی ۶۲A
- قابلیت کنترل جریان و توان
- فانکشن ژنراتور داخلی با مدولاسیون آنالوگ
- قابلیت دراپو کردن LED در مد پیوسته
- رابط Full duplex Rs485

قابلیت ها
و
کاربردها

021-22904039

info@ABLaser.ir

www.ABLaser.ir

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریار، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناوری و کار آفرینی، شرکت دانش بنیان نور آبی لیزر، کد پستی ۱۹۸۳۹۶۴۱۱





دراپور لیزر دیود

Laser Diode Driver

AB-CC-60A



جریان کنترلی	۱A الی ۶۲A
سرویس ولتاژها	۵V و ۱۲V
ورودی دما	NTC ۱۰KΩ
QCW	۱۵ الی ۱۰۰μS
توخ تکرار در حالت QCW	۱۰۰۰ KHz الی ۰ KHz
مدولاسیون داخلی	۱ KHz الی ۵۰ Hz
مدولاسیون داخلی	۵۰ KHz الی ۰ KHz

021-22904039

info@ABLaser.ir

www.ABLaser.ir

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریار، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناوری و کار آفرینی، شرکت دانش بنیان نور آبی لیزر، کد پستی ۱۹۸۳۹۶۴۱۱

