


Low Speed Centrifuge

Laboratory Device Manufacturer , Innovative Technology

دستگاه های سانتریفوژ دیجیتال سرعت پایین

مشخصات فنی:

دارای نمایشگر دیجیتال سرعت دورانی و زمان کارکرد
نمایش نیروی گریز از مرکز RCF
قابلیت تنظیم شتاب دورانی شرع عملیات و پایان عملیات
قابلیت تعریف ۱۰ برنامه مختلف
دارای امکان سانتریفوژ کوتاه مدت



مشخصات طراحی و ایمنی

مجهز به حسگر ایمنی درب دستگاه
مجهز به سیستم ترمز الکتریکی موتور
مجهز به حسگر ایمنی بارگذاری بالانس
طراحی مهندسی زیبا، کارآمد و ساده
جنس محفظه داخلی: استیل ضد زنگ



دستگاه سانتریفوژ ۱۶ شاخه دیجیتال:

مدل: VS ۴۰۰۰ C

حداکثر سرعت دورانی: ۴۰۰۰ دور بر دقیقه

نوع روتور: آلومینیومی با ظرفیت ۴ باکت

حداکثر ظرفیت: ۱۶ × ۱۶ ml

وزن تقریبی: ۲۲ Kg

بیشینه مصرف برق: ۱۸۰ VA

دارای باکت مخصوص لوله فالکون و لوله آزمایش



دستگاه سانتریفوژ ۲۴ شاخه دیجیتال:

مدل: VS ۴۰۰۰ D

حداکثر سرعت دورانی: ۴۰۰۰ دور بر دقیقه

نوع روتور: آلومینیومی با ظرفیت ۶ باکت

حداکثر ظرفیت: ۲۴ × ۱۶ ml

وزن تقریبی: ۲۲ Kg

بیشینه مصرف برق: ۲۵۰ VA

دارای باکت مخصوص لوله فالکون و لوله آزمایش



دستگاه سانتریفوژ ۱۶ شاخه دیجیتال

(با روتور زاویه ۳۵ درجه)

مدل: VS ۶۰۰۰ C

حداکثر سرعت دورانی: ۶۰۰۰ دور بر دقیقه

نوع روتور: اولتراپلاست زاویه ثابت ۳۵ درجه

حداکثر ظرفیت: ۱۶ × ۱۶ ml

وزن تقریبی: ۲۲ Kg

بیشینه مصرف برق: ۳۲۰ VA

دارای باکت مخصوص لوله فالکون و لوله آزمایش