

JG

ژرمیناتور



- * بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترو استاتیک کوره ای.
- * بدنه داخلی از ورق استن لس استیل.
- * مجهز به درب ثانویه شیشه ای
- * مجهز به فن **Backward** جهت یکنواختی دما و رطوبت
- * مجهز به کنترلر دیجیتال جهت تنظیم دما و رطوبت
- * مجهز به هیتر های الکتریکی جهت افزایش دما و افزایش رطوبت
- * مجهز به سیستم نور و همچنین تایمر زمانبندی.
- * دستگاه در ظرفیتهای بالاتر از ۱۰۰۰ لیتری قابل اجراست.

JG-1000L	JG-600L	JG-400L	JG-200L	JG-100L	ظرفیت / مشخصات فنی
۱۸۰-۱۰۵-۱۱۰	۱۸۰-۸۵-۹۰	۱۶۰-۷۵-۸۵	۱۴۰-۶۵-۶۵	۱۰۰-۶۵-۶۵	ابعاد خارجی (H-W-D)Cm
۱۲۵-۹۵-۸۵	۱۲۵-۷۵-۶۷	۱۰۰-۶۵-۶۲	۸۰-۵۵-۴۵	۵۰-۵۵-۴۵	ابعاد داخلی (H-W-D)Cm
۵	۵	۴	۳	۲	طبقات
۴-۴۰	۴-۴۰	۴-۴۰	۴-۴۰	۴-۴۰	رنج دما
± ۱	± ۱	± ۱	± ۱	± ۱	دقت دمایی
۹۰ %	۹۰ %	۹۰ %	۹۰ %	۹۰ %	رنج رطوبت
± ۲	± ۲	± ۲	± ۲	± ۲	دقت رطوبت
✓	✓	✓	✓	✓	نور
220V – 10A	220V – 10A	220V – 8A	220V – 6A	220V – 6A	برق مصرفی