

بردبورد اپتیکی

- قابلیت سفارش سایزهای متنوع بر اساس نیاز و فضای آزمایشگاهی

بردبوردهای اپتیکی در ابعاد مختلف با جنس‌های متنوع جهت آزمایشگاه‌های با فضای محدود موجود می‌باشند. این بردبوردها طبق استاندارد رایج در ایران دارای سوراخ‌های M6 با فاصله ۲۵ میلی‌متر می‌باشند.

ردیف	شماره فنی	شرح	ماده اولیه	پیچ
۱	BB100-50-05-I	برد بورد اپتیکی ۱۰۰۰*۵۰۰*۵ میلی متر آهنی	Iron	M6
۲	BB100-50-05-FS	برد بورد اپتیکی ۱۰۰۰*۵۰۰*۵ میلی متر استیل	Ferromagnetic Steel	M6
۳	BB100-50-15-FS-L	برد بورد اپتیکی ۱۰۰۰*۵۰۰*۱۵ میلی متر استیل با پایه ثابت	Ferromagnetic Steel	M6
۴	BB50-50-05-I	برد بورد اپتیکی ۵۰۰*۵۰۰*۵ میلی متر آهن	Iron	M6
۵	BB50-50-05-FS	برد بورد اپتیکی ۵۰۰*۵۰۰*۵ میلی متر استیل	Ferromagnetic Steel	M6



نام محصول	شماره فنی
بردبورد	BB-xxx-xxx-xx-FS-L