

مدل دستگاه : AF 500/750	کوره تمپر ۷۵۰ درجه ۵۰۰ لیتری
۸۵۰ درجه سانتیگراد	دمای طراحی کوره :
۷۰۰ درجه سانتیگراد	دمای کاری کوره :
مبله	نوع سازه :
لولایی از بغل باز شونده با حرکت متوازی الاضلاع	مدل درب :
۷۵۰*۷۵۰*۸۵۰	ابعاد مفید داخلی به میلیمتر : (h.w.d)
۵۰۰ لیتر	حجم مفید داخلی محفظه به لیتر :
کروم آلومل کنتال سوئد	نوع المان های حرارتی :
تشعشی	روش انتقال حرارت :
دیواره های جانبی	محل قرارگیری المان های حرارتی :
استنلس استیل	جنس بدنه داخلی :
سرامیک فایبر	نوع ایزولاسیون حرارتی :
یکپارچه با دستگاه	نوع تابلو برق :
دیواره جانبی	موقعیت قرارگیری تابلو برق :
TYPE K	نوع ترموکوپل :
پروگرامر ۱۰ برنامه ای لمسی مدل PC-15 با نمایشگر موقعیت برنامه	مشخصات کنترلر اصلی دستگاه :
ندارد	مشخصات کنترلر اضطراری دستگاه :
تریستوری	روش انتقال قدرت :
±۲	دقت دمائی :
ندارد	چشمی / پنجره دید :
دارد	اگزوز :
رنگ پودری الکترو استاتیک (ضد خط و خش و قابل شستشو)	مشخصات رنگ دستگاه :
ندارد	سیستم شارژ گاز :