

بـن مارـی سـرـولـوـژـی

W.SD.15



مشخصات فنی دستگاه :

از این دستگاه برای نگهداری لوازم و مایعات در شرایط سرولوژی و یا جوش می توان استفاده کرد.

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۱- محدوده کار | دماي محیط تا نقطه جوش آب |
| ۲- حجم مفید | 15 LITER |
| ۳- ولتاژ | 220 V |
| ۴- فرکانس | 50 HZ |
| ۵- توان مصرفی | 400 , 800 W |
| ۶- جریان | 2 , 4 A |
| ۷- حداقل زمان داغ شدن در ۲۰ درجه سانتیگراد بدون بار | 45 MIN |
| ۸- حداگتر نوسانات حرارتی در حالت تعادل | ۰.۵° C |
| ۹- فراجست حرارتی(OVERSHOOT)حداکثر | ۰.۵° C |
| ۱۰- رانش (DRIFT) دو ساعتیه حداکثر | ۰.۵° C |
| ۱۱- ترمومتر دیجیتال | ۰...100° C |
| ۱۲- درجه بندی ترمومتر | 0.1° C |
| ۱۳- ترمومتر دیجیتالی | 0...100° C |
| ۱۴- دماي مجاز آزمایشگاه حداکثر | 25...30° C |
| ۱۵- رطوبت مجاز در آزمایشگاه حداکثر | %75 |
| ۱۶- المنت (KANTAL A1) | تصویر شبکه گسترده در تمام سطح |
| ۱۷- محافظ المنت | دانه تسیبیح ۱۰۰۰ المپیا آلمان |
| ۱۸- ابعاد خارجي | 23H×56W×42D Cm |
| ۱۹- ابعاد داخلی (مفید) | 12.5H×36W×32D Cm |
| ۲۰- بنده خارجي : | ازورق استیل برآق نگیرو ورق گالوانیزه |
| ۲۱- محفظه داخلی : | ازورق استیل برآق یامات نگیروم مقاوم |
| ۲۲- تعداد خانه | چهارخانه |
| ۲۳- عایق : | ایزوله ازنوع پشم سنگ پنج سانتیمتری |
| ۲۴- رنگ : | کوره اي مقاوم در مقابل خورندگی عوامل خورنده |
| ۲۵- وزن خالص | 16 Kg |