

فریز درایر آزمایشگاهی



- بدنه خارجی دستگاه از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- بدنه داخلی دستگاه از ورق استن لس استیل ۳۱۶ ضد اسید
- دستگاه دارای چمبر پلکسی گلاس و طبقات استیل جهت قرار گیری پلیت
- دستگاه دارای درب پلکسی گلاس مجهز به مانیفولد بالن
- دستگاه مجهز به پمپ خلاء با توان $10^{-4} \times 4$ میلی بار
- دستگاه دارای شیر جهت هوای ورودی و همچنین درین جهت تخلیه آب
- سیستم کنترلی شامل PLC به همراه HMI لمسی بصورت کاملا هوشمند
- دستگاه دارای پورت USB جهت نمایش گراف دما - فشار

فریز درایر آزمایشگاهی (JFD)

JFD1580	JFD1540	JFD1070	JFD1040	JFD570	JFD540	JFD240	مشخصات فنی
۱۵		۱۰		۵		۲	ظرفیت آبیگری
۴۵ / ۸۰ / ۶۰		۴۵ / ۶۰ / ۶۰		۳۵ / ۶۰ / ۶۰		۳۵ / ۴۰ / ۵۰	ابعاد خارجی H / W / D
-۸۰	-۴۰	-۸۰	-۴۰	-۸۰	-۴۰	-۴۰	دمای نهایی کندانسور
۴		۴		۴		۳	تعداد
۸		۸		۶		۶	مانیفولد بالن
قابل نصب				قابل نصب			شیر برقی
قابل نصب				قابل نصب			گیج پیرانی
قابل نصب				-			چمبر استیل
قابل نصب				قابل نصب			در بند ویال