



مشخصات دستگاه

- PLC لوگو زیمنس
- مانیتور ۴/۳ اینچ بصورت Text player
- ورودی دیجیتال ۱۲ عدد
- خروجی دیجیتال ۸ عدد
- کارت ورودی دیجیتال
- کارت خروجی دیجیتال
- کارت آنالوگ ورودی بصورت ۲۰-۴ میلی آمپر یا ۱۰-۰ VDC 2 کانال
- کارت خروجی ورودی بصورت ۲۰-۴ میلی آمپر یا ۱۰-۰ VDC 2 کانال
- منبع تغذیه لوگو
- موتور DC با قابلیت کنترل سرعت
- کابل پروگرام
- سیمولاتور پنوماتیک و قابل ارائه بصورت سفارشی
- کوره حرارتی
- چک ۱ عدد
- موتور بادی ۱ عدد
- شیر ۵/۳ ۱ عدد
- سنسور جک ۲ عدد
- SSR دیجیتال ۱ عدد
- ولوم ۱۰-۰ VDC 1 عدد
- سنسور القایی ۱ عدد
- رله ۱ عدد
- میکروسویچ ۲ عدد
- شاسی ۴ عدد
- کلید ۴ عدد
- چراغ سیگنال ۹ عدد
- SSR جهت کنترل نور و یا وات، به صورت ۲۰-۴ میلی آمپر
- فیلم آموزشی به صورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس

توضیحات

- در این ست آموزشی تجهیزات به گونه‌ای انتخاب شده است که می‌تواند آموزش‌های کامل در زمینه پنوماتیک و همچنین آموزش‌های کامل PLC زیمنس مانند کانترها و تایمرها همچنین قابلیت آموزش‌های پیشرفته‌تر مانند شمارش پالس و محاسبه RPM کنترل سرعت، کالیبراسیون سنسورهای صنعتی مانند فشار و فلو و اجرای برنامه‌های متعدد را پوشش دهد (همراه با ارائه مثال‌ها و آموزش‌های کافی در مورد کلیه تجهیزات)

آزمایش‌های قابل انجام

- آموزش کلیه سرفصل‌های مقاطع آموزشی با توجه به تعدد ورودی و خروجی‌های دیجیتال، آنالوگ و نمایش پارامترها
- آموزش فیدبک از مدارها و تجهیزات پرکاربرد به دلیل وجود تجهیزات پنوماتیک به همراه سنسورها
- امکان آموزش آزمایشات سطوح پیشرفته مانند PID ویا PWM، کالیبراسیون سنسور فشار، فلومتر به صورت ۰-۱۰ ولت و ۴-۲۰ میلی آمپر .



مجموعه آموزشی برق و الکترونیک



شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- برق تکفاز
- رطوبت مناسب ۳۰ الی ۷۰ درصد

ابعاد دستگاه

- ابعاد دستگاه به میلیمتر: 1200× 600× 1600 Lx wx H
- وزن دستگاه: 60Kg



تلفن: ۰۷۱۳۶۲۵۹۳۰۴ | info@radmansanatco.com

۰۷۱۳۶۲۴۴۴۲۴ | www.radmansanatco.com

مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.
استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.