

سنتام

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی



SPN-10

پرس پانچ پنوماتیک

SPN-10

ویژگیها

- حداکثر بار اعمالی ۱ تن (در ۶ بار)
- کارکرد پنوماتیک
- کورس موثر ۸۰ میلی متر (با قالب و تفلون جداکننده استاندارد)
- مناسب جهت آماده سازی نمونه های الاستومری نرم و پلاستیک های نازک
- قابلیت تعویض قالب های استاندارد
- سرعت چک ۰/۵ متر بر ثانیه (در ۶ بار)
- انجام بارگذاری فقط با فشردن هر دو شستی بطور همزمان
- برگشت چک با رها کردن یکی از شستی ها
- دارای رگولاتور تنظیم فشار هوا و رطوبت گیر



توضیح

آماده‌سازی نمونه‌های استاندارد مستلزم تهیه قالب نمونه و پرس مناسب می‌باشد.
 SPN-10 امکان بستن قالب‌های استاندارد مختلف و اعمال نیروی فشاری جهت پرس تا نیروی ۱ تن را فراهم می‌کند.

کاربردها

بستن قالب‌های مختلف استاندارد و پرس شیت‌های لاستیکی نرم جهت آماده‌سازی نمونه

مشخصات فنی

حداکثر بار اعمالی	۱ تن
کورس موثر	۸۰-۰ میلی‌متر
ابعاد	۴۳۰ x ۲۵۰ x ۷۹۰ میلی‌متر (طول x عرض x ارتفاع)
وزن	۶۵ کیلوگرم
برق مصرفی	۲۲۰ ± ۱۰ ولت AC، ۵۰-۶۰ هرتز، ۶ آمپر
دمای کاری	۱۰ الی ۲۸ درجه سانتیگراد، ۱۰ الی ۹۰ درصد رطوبت، بدون چگالش

* روشها و استانداردهای دیگری در صورت تقاضا در دسترس است



کارخانه (دفتر و مونتاژ):
 ایران، تهران، کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، بلوار
 ۱۷ شهریور، خیابان پرسی گاز شمالی، نبش کوچه وزین، پلاک ۱۲
 کارخانه (ماشین کاری):
 ایران، تهران، کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، بلوار
 ۱۷ شهریور، پلاک ۴۰۵
 تلفن: ۸ - ۹۷ ۴۴ ۸۱ ۶۶ ، ۴-۳۱۲۳۶۶۷۹۶۶ (+۹۸۲۱)
 فکس: ۸۱ ۶۵ ۸۱ ۶۶ (+۹۸۲۱)
 info@santamco.com ■ www.santamco.com