

دستگاه اولترافریزر 86°C - دودرب، 4کمپرسور

این دستگاه را میتوان در آزمایشگاههای مختلف برای نگهداری سلولهای انسانی، گیاهی، ویروس، باکتری و... مورد استفاده قرارداد.

ویژگیها

سیستم سرمایشی با 4 کمپرسور آلمانی ولی تکنولوژی متفاوت از سیستمهای مرسوم:

در حجمهای 120، 300 و 450 لیتری و در مدلهای دو درب و تک درب

دو تا در حال کار و دو تای دیگر بعنوان پشتیبان، تنها در زمان سوختن هر کمپرسور، بکار میافتد

سیستم کنترل Digital Microprocessor و نمایشگر دیجیتالی

دارای خروجی USB جهت اتصال به کامپیوتر

دارای سیستم عایق 120 polyurethane foamed insulation

مجهز به آلارم افزایش دما، خرابی سنسور، قطع برق، خرابی دستگاه و

باز بودن درب

باتری پشتیبان 72 ساعته برای نمایشگر و کنترلر دستگاه

با امکان افزودن:

چارت رکورد،

کرایو باکس،

اعلام آلارم بر روی گوشی تلفن همراه



مشخصات فنی دستگاه

Model	UFT-500
Volume	300 Litr
Electrical	220 v 60 HZ
Temperature	-50°C to -86°C
Alarms	Optional
Dimensions	210*100*78 Cm
Cabinet Insulation	polyurethane
Compressor	Secop
Cooling System	Cascade
Refrigerant	R404 / R508b
Conection	USB port