

شرکت پویافر آزما

مشخصات فنی گیره دوپل نوا آزمایشگاهی

- ✓ بدنه از پلاستیک مقاوم در برابر اسید و فلز روکش دار
- ✓ دهانه مفید دوطرف گیره 0-25mm
- ✓ تعداد دور مفید چرخش برای رسیدن به حداکثر باز شدن دهانه 17 دور
- ✓ حداکثر طول گیره 21.5cm حداقل 16.5cm
- ✓ حداکثر محدوده دوران دستگاه 6cm
- ✓ توان تحمل وزنی حداکثر 20 کیلوگرم
- ✓ وزن گیره 220 گرم

محدوده های آزمایش:

در دستگاه های آزمایشگاهی به عنوان بست میله ها و قطعات به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

نگهداری و تعمیر:

1. پیچ گیره را بیش از حد معمول سفت نکنید.
2. وزنی بیش از حد توان گیره به آن نیاویزید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 5 تا 55 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

جدول زمانبندی:

4	3	2	1	زمان موضوع
انجام شده				تدارکات و خرید قطعات
انجام شده				ساخت و مونتاژ دستگاه
انجام شده				کالیبراسیون و کنترل کیفی
آماده تحویل				تحویل دستگاه ها

