



# فریزر آزمایشگاهی

{-۴۰، -۶۰ و -۸۰ درجه سانتیگراد}

## تجهیزات پایه:

- ✓ بدنه خارجی ورق آهنی روغنی
- ✓ بدنه داخلی استنلس استیل با گرید ۳۰۴
- ✓ عایق پلی یورتان تزریقی
- ✓ ۲۲۰ ولت، تک فاز و ۵۰ هرتز
- ✓ چرخ گردان ترمزدار
- ✓ طبقات متحرک

## مزیت:

- ✓ دقت بالا در آزمون
- ✓ دو سال گارانتی بی قید و شرط
- ✓ ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- ✓ سهولت در عملکرد و برنامه ریزی
- ✓ سهولت در سرویس و تعمیرات
- ✓ مطابق با استانداردهای بین المللی
- ✓ دقت پایداری و یکنواختی بی نظیر دمایی



# فریزر آزمایشگاهی

AFR Series

مدل	حجم (Lit)	ابعاد داخلی (mm)	ابعاد خارجی (mm)	دما (°C)	یکنواختی و پایداری (°C)	سیستم سرمایش	مبرد	ولتاژ	کمپرسور	برد کنترلی				
AFR-40-100(±0.5)	100	(450×420×600)	(650×720×1570)	از دمای محیط الی -40	±0.5	استاتیک	ISCEON M089	220V تک فاز	هرمتیک	PID				
AFR-40-100(±2)					±2					ON/OFF				
AFR-40-100(MD)					(400×400×600)					(1000×600×850)	استاتیک	ON/OFF		
AFR-40-150(±0.5)	150	(500×500×600)	(650×780×1870)	±0.5	استاتیک									
AFR-40-150(±2)				±2		ON/OFF								
AFR-40-150(MD)				(650×630×1870)		استاتیک				ON/OFF				
AFR-40-210(±0.5)	210	(600×600×600)	(800×930×1570)	±0.5	استاتیک									
AFR-40-210(±2)				±2		PID								
AFR-40-210(MD)				(800×780×1570)		استاتیک				ON/OFF				
AFR-60-100(±0.5)	100	(450×420×600)	(650×920×1570)	از دمای محیط الی -60	±0.5	هوای خنک				R404A R410A	220V تک فاز	هرمتیک	PID	
AFR-60-100(±2)					±2								ON/OFF	
AFR-60-100(MD)					(400×400×600)								(1100×600×850)	استاتیک
AFR-60-150(±0.5)	150	(500×500×600)	(650×880×1870)	±0.5	استاتیک									
AFR-60-150(±2)				±2			ON/OFF							
AFR-60-150(MD)				(650×730×1870)			استاتیک	ON/OFF						
AFR-60-210(±0.5)	210	(600×600×600)	(800×1130×1570)	±0.5	استاتیک									
AFR-60-210(±2)				±2			PID							
AFR-60-210(MD)				(800×880×1570)			استاتیک	ON/OFF						
AFR-80-100(±0.5)	100	(450×420×600)	(650×920×1570)	از دمای محیط الی -80	±0.5		هوای خنک	R404A R410A	220V تک فاز				هرمتیک	PID
AFR-80-100(±2)					±2									ON/OFF
AFR-80-100(MD)					(400×400×600)									(1100×600×850)
AFR-80-150(±0.5)	150	(500×500×600)	(650×880×1870)	±0.5	استاتیک									
AFR-80-150(±2)				±2		ON/OFF								
AFR-80-150(MD)				(690×730×1910)		استاتیک				ON/OFF				
AFR-80-210(±0.5)	210	(600×600×600)	(800×1130×1570)	±0.5	استاتیک									
AFR-80-210(±2)				±2		PID								
AFR-80-210(MD)				(840×880×1570)		استاتیک				ON/OFF				

## امکانات اضافی:

- ✓ قابلیت برنامه ریزی و استفاده از کنترلر PLC و صفحه تماسی HMI
- ✓ قابلیت اتصال به کامپیوتر
- ✓ شیشه رؤیت نمونه مورد تست و روشنایی داخل
- ✓ پورت فیبر نوسوز بر روی بدنه برای دسترسی به داخل محفظه
- ✓ چفت کلیددار یا بدون کلید آلمانی
- ✓ قابلیت کنترل از راه دور
- ✓ قلم استایلوس
- ✓ بدنه داخلی یا خارجی استنلس استیل با گرید ۳۱۶
- ✓ کارکرد با برق سه فاز
- ✓ طراحی سیستم آب خنک
- ✓ هرگونه تغییرات در محدوده دمایی، حجم و قابلیت های کاربردی قابل بررسی است.

تمامی تولیدات آزمایشگاهی شرکت آرمینکو، بنا به درخواست مشتری پس از اخذ گواهی کالیبراسیون، از سازمان های زیربط قابل ارائه خواهند بود.

