



دستگاه ترگوتومتر

Tergotometer



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون.
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استاندارد ۲۰۴۰ ایران می باشد.
- کلیه مدل ها شامل: ۷ تایمر جهت تنظیم زمان های نمونه برداری، هشدار دهنده زمان نمونه برداری، تنظیم دور از ۲۰ الی ۱۰۰ دور در دقیقه، تنظیم دما از ۲۰ الی ۶۵ درجه سانتیگراد، گرمکن مجزا جهت گرم کردن یکنواخت حمام آب، سیستم پودر انداز همزمان می باشد.
- دارای وسل هایی ۱/۵ لیتری از جنس پیرکس شفاف و حمام آب شفاف
- در کلیه مدل ها قسمتهای متغییر (دور و دما) قابل کالیبره می باشند.
- TO-06 : دارای ۶ وسل مدرج از جنس پیرکس که ۶ واحد فعال می باشد.
- TO-08 : دارای ۸ وسل مدرج از جنس پیرکس که ۸ واحد فعال می باشد.
- TO-12 : دارای ۱۲ وسل مدرج از جنس پیرکس که ۱۲ واحد فعال می باشد.

مشخصات فنی دستگاه مدل ۶ وسل

۲۲۰ ولت AC	برق ورودی
۱۰- الی +۶۰ درجه سانتیگراد	درجه حرارت کارکرد
کریستال مایع ۲۰ x ۴ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
قابل تنظیم از ۲۰ الی ۱۰۰ دور در دقیقه با دقت ±۱ دور	دور موتور
۷ زمان نمونه برداری	قابلیت برنامه ریزی
آلارم زمان نمونه برداری و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست	هشدار دهنده
قابل تنظیم از ۲۰ الی ۶۵ درجه سانتیگراد با دقت ±۰/۳ درجه	محدوده دما
دارای ۱ سنسور داخلی	سنسور دما
۶ پدل طبق استاندارد ۲۰۴۰ ایران	پشتیبانی
۶	تعداد وسل
۱۵۰۰ سی سی	حجم وسل
۲۱ X ۱۸ X ۹۵ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد حمام آب
۲۹ لیتر	حجم حمام آب
۱۸۰ درجه (قابل تنظیم تا ۳۵۰ درجه)	زاویه چرخش پدل
۶۶ X ۳۳ X ۹۵ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه (پایینترین حالت)
۳۵ کیلوگرم	وزن خالص

