



لول متر آلات سونیک



## لول متر آلتراسونیک

لول متر آلتراسونیک، اندازه‌گیری سطح سیالات، خمیرها و لجن‌ها را به طور مداوم، بدون تماس و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری انجام می‌دهد.



لول متر آلتراسونیک SONEX در دو نوع دستی و ثابت موجود می‌باشد. در نوع دستی، ترانس迪وسر از مدار الکترونیکی جدا است. معمولاً این نوع لول متر زمانی استفاده می‌شود که کاربر نیاز به اندازه‌گیری سطح مخزن را در یک زمان کوتاه دارد. اما نوع ثابت برای اندازه‌گیری سطح مخزن به طور پیوسته می‌باشد.

در نوع ثابت لول مترهای SONEX، ترانس迪وسر و مدار الکترونیکی، همگی در یک محفظه قرار گرفته است. نوع ثابت لول مترهای آلتراسونیک SONEX در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.



نوع دستی



نوع ثابت

## کاربردها

- مخازن ذخیره‌سازی
- کانال‌های روباز
- مایعات خورنده

### Technical Facts

Measuring principle	Ultrasonic
Measurement distance	0.3 to 4 meter
Frequency	20 to 100 kHz
Accuracy	0.5% full range or 5 mm
Repeatability	0.2% full range or 2 mm
Voltage	50 to 120 V
Output	RS485 or 4-20 MA
Dimensions	20*8*4 cm
Prob dimensions	h=10 cm, ø=4 cm
Power input (Stationary)	15V to 24V
Power input (Portable)	Li-Polymer Battery (10 Hours)

### کاربردها

- مخازن ذخیره‌سازی
- کانال‌های روباز
- مایعات خورنده